

Złączka 1-torowa ZJU-50 do przewodów 50 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złączek wykonane ze stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności UL 94 V0



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	20
Waga [g]	54,6

DANE MECHANICZNE

Materiał korpusu	poliamid
Długość odizolowania [mm]	15
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Przekroje przewodów linka [mm ²]	10÷50 / 10÷35
Przekrój znamionowy [mm ²]	50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar (W x S x G) [mm]	50 x 62 x 15,2
Zalecany moment dokręcenia [Nm]	3
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	3

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	1000
Prąd ciągły [A]	150
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-50/YL	R34RR-07010000711	żółty
ZJU-50/BL (20 SZT.)	R34RR-07010000723	niebieski
ZJU-50/RD (20 SZT.)	R34RR-07010000733	czerwony
ZJU-50/BK (20 SZT.)	R34RR-07010000743	czarny