

WENTYLATOR ŚCIENNY planet eneRgy

WALL FAN planet eneRgy EXTRACTOR PARA PARED planet eneRgy



🇵🇱 Rodzina wentylatorów ściennych osiowych planet eneRgy łączy w sobie czysty minimalistyczny design bez widocznych elementów montażowych dzięki czemu dostosowuje się do każdego pomieszczenia. Wysokiej jakości tworzywo nie żółknie z czasem a zmienna geometria łopat zapewnia cichą i ekonomiczną pracę. Przednia zdejmowana klapka ułatwia dostęp do panelu sterowania bez konieczności demontażu urządzenia, co sprawia, że jest ono łatwe w obsłudze.

🇬🇧 The planet eneRgy series of axial wall fans combines a pure, minimalist design with no visible mounting elements, allowing it to adapt to any room. The high-quality material does not yellow over time, and the variable blade geometry ensures quiet and energy-efficient operation. The front removable flap facilitates access to the control panel without the need to disassemble the device, making it easy to operate.

🇪🇸 La serie de ventiladores de pared axiales planet eneRgy combina un diseño puro y minimalista sin elementos de montaje visibles, lo que le permite adaptarse a cualquier habitación. El material de alta calidad no se vuelve amarillo con el tiempo, y la geometría variable de las aspas garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente en términos de energía. La tapa frontal desmontable facilita el acceso al panel de control sin necesidad de desmontar el dispositivo, lo que hace que sea fácil de operar.



planet ene **R**gy



S

Standard
Standard
Estándar



TS

Wyłącznik czasowy
Timer sensor
Temporizador



PS

Z wyłącznikiem
With switch
Con un interruptor en el cable



HS+TS

Czujnik wilgotności + Wyłącznik czasowy
Higro sensor + Timer sensor
Sensor de humedad + Temporizador

🇵🇱	rozmiar	kod	wersja	wydatek powietrza (m3/h)	ciśnienie akustyczne (A)	napięcie zasilania	moc silnika	obroty silnika (1/min)	stopień ochrony	waga brutto
🇬🇧	size	code	models	air flow (m3/h)	acoustic pressure (A)	voltage frequency	motor power	rev. (1/min)	equipment protection	gross weight
🇪🇸	tamaño	código	modelos	flujo de aire (m3/h)	presión acústica (A)	frecuencia de voltaje	fuerza de motor	velocidad del motor	grado de protección	peso bruto
80		01-053	S	86 m3/h	1m 25dB 3m 23dB	220-230 V/50-60Hz	8 W	2400+-200	IP X2	PS 0,29 kg S/TS/HS ~0,32kg
		01-054	PS							
		01-056	TS							
100		01-090	S	93 m3/h	1m 26dB 3m 25dB	220-230 V/50-60Hz	11 W	2400+-200	IP X2	PS 0,37 kg S/TS/HS ~0,39kg
		01-091	PS							
		01-092	TS							
		01-093	HS+TS							
125		01-095	S	140 m3/h	1m 28dB 3m 26dB	220-230 V/50-60Hz	14 W	2400+-200	IP X2	PS 0,41 kg S/TS/HS ~0,45kg
		01-096	PS							
		01-097	TS							
		01-098	HS+TS							

A [mm]	Ø80	Ø100	Ø125
B [mm]	135	135	160
C [mm]	81	79	79
	79,4	99,4	124,4

