

Dane produktów



WKŁAP LEGRAND WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA, WKŁADKA CYLINDRYCZNA, BEZPIECZNIK, TYP GG, ZABEZPIECZENIE

WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA BEZ SYGNALIZACJI GG 63A 22X58 HPC

REF. 015363 | PKWIU 27.12.21.0 | EAN. 3245060153632

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć. Typ gG do obwodów zasilających odbiory o niskich prądach rozruchowych.

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń i zwarć. Typ gG do obwodów zasilających odbiory o niskich prądach rozruchowych.

Charakterystyka

- Zdolność zwarciowa: 100000 A - Napięcie znamionowe: 500 V~
- Wymiary: 22 x 58 mm
- Ceramiczna z posrebrzаныmi stykami
- Zgodność z normami IEC/EN 60269-1 i -2 oraz NFC 60-200

parametry techniczne

Szerokość	22 mm
Rozmiar	22x58 mm
Głębokość	58 mm
Rodzaj napięcia	AC/DC
Charakterystyka	gG (ochrona okablowania/urządzeń)

Znamionowa częstotliwość pracy	42-62 Hz
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Strata mocy przy prądzie znamionowym	6.3 W
Zakres temperatury pracy	-25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F00192EN-10.pdf | PDF (1.54Mo)