

NORWICH trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Karta techniczna NORWICH trzewiki robocze Kod produktu 5070-02



cholewka	skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 – 2,0 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	anatomiczny kształt, z materiału EVA, o dużej chłonności, antystatyczna
podeszwa	PU/GUMA – HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna
rozmiary	36 – 48
normy	EN ISO 20347:2022
wersja	O2 FO HRO SR – bez podnoska, bez kevlarowej wkładki, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak

NORWICH trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20347:2023
Kategoria obuwia	O2

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	1,01 kg	1,25 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	13,20 kg	240,0 mm
37	1,03 kg	1,26 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	13,40 kg	246,7 mm
38	1,03 kg	1,29 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	13,80 kg	253,3 mm
39	1,10 kg	1,35 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	14,40 kg	260,0 mm
40	1,12 kg	1,38 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	14,60 kg	266,7 mm
41	1,17 kg	1,42 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	14,80 kg	273,3 mm
42	1,18 kg	1,45 kg	225 mm	315 mm	120 mm	480 mm	600 mm	340 mm	15,20 kg	280,0 mm
43	1,25 kg	1,52 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	620 mm	350 mm	16,00 kg	286,7 mm
44	1,31 kg	1,57 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	620 mm	350 mm	16,60 kg	293,3 mm
45	1,33 kg	1,61 kg	230 mm	330 mm	125 mm	485 mm	620 mm	350 mm	17,00 kg	300,0 mm
46	1,40 kg	1,71 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	380 mm	17,60 kg	306,7 mm
47	1,41 kg	1,71 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	380 mm	18,40 kg	313,4 mm
48	1,52 kg	1,82 kg	235 mm	350 mm	125 mm	495 mm	650 mm	380 mm	18,80 kg	320,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN

NORWICH trzewiki robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Waga towaru	1,45 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1