

Karta techniczna

UltraSpeed Mini r-MicroLite

Międzynarodowy numer produktu

180125

Klasyfikacja produktu

Mopy płaskie

Skład

- Tekstylija: 100 % PES
- Zatrzaski: 100% TPE

Dane techniczne

	Typowa wartość	Jednostka
Waga	65	g
Chłonność	403	%



Właściwości i zastosowanie produktu

- Wysoce skuteczny i łatwo przesuwający się mop z mikrofibry
- Do ogólnego czyszczenia uszczelnionych lub gładkich powierzchni
- Technologia mikrofibry zapewnia optymalną trwałość i wydajność czyszczenia bez agresywnych środków chemicznych
- Wszechstronne obszary szorujące do usuwania lepkiego brudu
- Wykonany > 50% poliestru z recyklingu (tekstylija)
- Usuwa do 99,99% wirusów przetestowany z użyciem koronawirusa bydłowego na powierzchniach winylowych w niezależnym laboratorium.
- Z kolorowymi lamelkami C/N/Z/Ż do identyfikacji i indywidualnego dostosowania do systemów higieny
- Trwałość do 300 prań testowana w wewnętrznym laboratorium z dezynfekcją chemiczno-termiczną w temperaturze 60°C
- Do użycia z uchwytem i wiadrem UltraSpeed Mini
- Wyprodukowany w Europie

Zalecenia dotyczące prania:

- Idealna temperatura prania: 60°C, unikać wysokiej zasadowości i silnego działania wybielającego (nie używać wybielaczy chlorowych),
- Prać z podobnymi kolorami
- Maksymalna temperatura prania: 95°C

Przechowywanie, transport, utylizacja

Paletyzowane produkty należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu niebezpiecznych substancji lub chemikaliów. Możliwa utylizacja poprzez składowanie lub spalanie. Należy przestrzegać lokalnych przepisów. Paleta jest wykonana z jednego materiału i może być poddana recyklingowi..

Certyfikaty jakości / zgodność ze standardami międzynarodowymi

Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z odnośnymi standardami obowiązującymi w Systemie Jakości FHCS.

Data: 2025/04/24

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ PODAWANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I W OPARCIU O NASZĄ AKTUALNĄ WIEDZĘ. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ANI NIE MOŻNA ICH WYWNIOSKOWAĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, ANI W OPARCIU O REKLAMY, DZIAŁANIA KOŃCOWE LUB WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE. W ZAKRESIE DOZWOŁONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW. DANE TECHNICZNE SĄ WARTOŚCIAMI TYPOWYMI I PODLEGAJĄ PEWNEJ TOLERANCJI I ODCHYLENIOM I MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. WYŁĄCZNIE KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OCENĘ PRZYDATNOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW DO WSZELKICH ZAMIERZONYCH ZASTOSOWAŃ, A TAKŻE WSZYSTKICH ISTOTNYCH WŁAŚCIWOŚCI I ZAGROZEŃ DLA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA.