

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten - Mechanizm ściemniacza podtynkowego uniwersalny R,L,C,LED 230VAC

CCT99100

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
prezentacja urządzenia	Module

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Podtynkowy
rodzaj sterowania	z mechaniczny przycisk
zastosowanie urządzenia	Automatyczne wykrycie obwodu
sterowanie ściemniacza	Remote control
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Typ obciążenia	Lampa halogenowa: 5...150 W w 230 V Lampa żarowa: 5...200 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 5...200 W Lampa LED: 4...20 VA (Tryb RL LED) Lampa LED: 4...100 VA (Tryb RC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 5...200 VA
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami Zabezpieczenie przed przegrzaniem
długość izolacji zdejmowanej z kabla	6 mm
przylązca - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm ² stały Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm ² sztywny
Wilgotność względna	5...95 %
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Certyfikaty produktu	CE
sposób pakowania	Karton
Wysokość	45 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	20 mm
głębokość zagnieżdżenia	20 mm
Masa produktu	0,02 kg

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,200 cm
Szerokość opakowania 1	7,400 cm
Długość opakowania 1	7,400 cm
Waga opakowania 1	74,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	105
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,243 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Numer SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be063ecd4e
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No