

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

t. 508-257-785

sprzedaz@e-magma.pl

www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Tarcza do satyniarek 125 włóknina P120

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECANYMI
WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA:

Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.

Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.

Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz
zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:

OPIS PRZYRZADU

Średnica zewnętrzna: 125 mm

Średnica otworu: 22 mm

Grubość: 15 mm

Ziarno 120

Tarcze klapowe są wykonane z nakładającej się włókniny i pokrytej ściерnej tkaniny,
mocno przylegając do płyty podtrzymującej. Bardzo trwałe wykończenie zapewniono
przez cały okres użytkowania dysków.

Tarcze te są szczególnie używane do czyszczenia, wykańczania i polerowania meta-
li.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać
uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

Stosuj obuwie ochronne

