



Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze p	1,2 bar
Przylącze ciśnieniowe	G 1½
Swobodny przełot kuli w systemie hydraulicznym	40 mm
Rodzaj konstrukcji wirnika	Wirnik o swobodnym przepływie
Maks. głębokość zanurzenia	7 m
Wysokość podnoszenia maks. $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ maks. $Q_{\max}$	21,0 m³/h
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	40 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	3 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Dane silnika

Przylącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Tolerancja napięcia	±10 %
Znamionowa moc silnika P_2	0,6 kW
Pobór mocy $P_{1\max}$	0,93 kW
Prąd znamionowy I_N	4,1 A
Prąd rozruchowy I	9,5 A
Tryb pracy (zanurzony)	S1
Tryb pracy (wynurzony)	S3-20%
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.99
Rodzaj załączania	Bezpośrednio online (DOL)
Liczba biegunów	2
Maks. częstotliwość załączania t	30 1/h
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP68

Przewód

Długość kabla zasilającego	10 m
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1 mm²
Rodzaj kabla zasilającego	Odłączana

Wypożażenie/funkcja

Wtyczka sieciowa	CEE7/7 (styk ochronny)
Wyłącznik pływakowy	tak
Rozdrabniacz	nie
Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej	-
Zabezpieczenie silnika	Bimetal
Monitorowanie wycieków silnika	nie
Monitorowanie wycieków komory uszczelniającej	nie
Monitorowanie wycieków komory przecieków	nie


Materiały

Korpus pompy	Żeliwo szare
Wirnik	PK-GF30
Wał	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia po stronie pompy	Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał silnika	Stal nierdzewna

Wymiary montażowe

Przylącze wejścia	-
Przylącze wyjścia	G 1½

Charakterystyki



Przetłaczane medium	Water 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy T	20,00 °C
Prędkość obrotowa w punkcie pracy	2.900 1/min

Wymiary i rysunki wymiarowe

Wilo-Rexa MINI3

