

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

tel. +48 508-257-785

e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

strona internetowa: www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Zestawu blokad rozrządu – 1177A

Zestaw narzędziowy 8 elementowy dla silników 2.0 dCi M9R zamontowanych w pojazdach Nissan / Renault i Vauxhall / Opel.

Zawiera:

Narzędzie do trzymania wału korbowego *

Kołek blokujący napinacza paska pomocniczego

Narzędzie do mocowania koła pasowego wału korbowego * (OEM: MOT 1770 / EN48334)

Narzędzie do ustawiania wałka rozrządu (OEM: MOT 1769 / EN48332)

Przekładnia do przekładni zębatej rozrządu (OEM: MOT 1773 / EN48331)

Wałek blokujący wału korbowego (OEM: MOT 1776 / EN48330)

Śruba blokująca napinacza łańcucha

M6 Bolt (do użycia z narzędziem do ustawiania wałka rozrządu)

Klucz sześciokątny 4 mm (do użycia ze wspornikiem wyrównującym)

Zastosowanie:

Nissan: -Qashqai (07-)

X-trail (07-)

Primastar (08-)

Kody silników: M9R 780/830/832/833

Renault: -

Espace Mk4 (06-)

Grand Scenic Mk2 (05-) Mk3 (09- Automatyczny)

Koleos (08-)

Laguna Mk2 (05-) Mk3 (07-)

Megane Mk2 (05-)

Scenic Mk 2 (05-) Mk3 (09- Automatyczny)

Ruch Mk2 (06-) Mk3 (2010-)

Vel Satis (05-)

Kody silników: M9R

700/721/722/724/740/742/746/760/761/780/802/803/805/830/832/833

Vauxhall: -

Vivaro (06-)

Kody silników: M9R 780/782/784

Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.

Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.

Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:

Nie wolno modyfikować bądź też modernizować oprzyrządowania,

Pomieszczenie musi być wentylowane lub wyposażone w odsysacz spalin.

Podczas badania, samochód unieruchomić hamulcem postojowym,

Uważać na gorące elementy silnika, używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych, obok samochodu powinna znajdować się gaśnica o odpowiedniej wielkości.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne

Stosuj obuwie ochronne

