

RM 780 EXTRA Łagodny środek antypoślizgowy do PCV

Środek na bazie polimerów do czyszczenia posadzek twardych i sprężystych odpornych na działanie wody. Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04.

pH 9
w koncentracji



Własności

- Środek do codziennego czyszczenia wszystkich wodoodpornych twardych i elastycznych podłóg
- Rozpuszcza olej, tłuszcze i zabrudzenia mineralne
- Szczególnie nadaje się do użytku w halach sportowych i wielofunkcyjnych
- Nadaje się do hal sportowych i wielofunkcyjnych, antypoślizgowy zgodnie z normą DIN V 18032-2:2001-04 (w zależności od pokrycia podłogowego)
- Nadaje się również do czyszczenia wszystkich rodzajów sprężystych pokryć podłogowych po raz pierwszy
- Zawiera składniki pielęgnacyjne (polimery rozpuszczalne w wodzie)
- Nadaje się do polerowania
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Niskopieniący
- Przyjemny, świeży zapach
- Wolny od rozpuszczalników
- Idealne uzupełnienie powłok RM 784 Care Dispersion i RM 782 Protect Dispersion

Zastosowanie

- Szorowarki
- Ręcznie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające	Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie podłóg
Przemysł	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
2,5 l	4 szt.	6.295-580.0
10 l	1 szt.	6.294-997.0
20 l	1 szt.	6.295-468.0

Zastosowanie

Szorowarki - czyszczenie i konserwacja

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.
- Wypolerować urządzeniem jednotarczowym jeśli to konieczne.

Ręcznie

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie
- Wypolerować urządzeniem jednotarczowym jeśli to konieczne.

Środki ostrożności

- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dalsze informacje

- Certyfikat na antypoślizgowość (DIN V 180332-2:2001-04)
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Szorowarki - czyszczenie i konserwacja	0.25 - 3 %	łagodny-średni	4890 m ²
1000 ml	Czyszczenie ręczne i konserwacja	0.25 - 3 %	łagodny	6000 m ²