



A114 Środek do czyszczenia węglowodanów i dławików

1 - OPIS

Akfix Carb & Choke Cleaner to szybko działający środek do czyszczenia gaźników i dławików, który rozpuszcza osady z gaźnika, takie jak szlam, guma i lakier. Jego formuła o niskiej zawartości LZO została zaprojektowana w celu maksymalizacji wydajności gaźnika i poprawy układu paliwowego wydajności i zapewniają maksymalną oszczędność paliwa.

2 - CECHY I ZALETY

- Sprawia, że silnik pracuje płynniej.
- Idealny do wszystkich typów silników samochodowych, takich jak samochody osobowe, ciężarówki, statki
- Poprawia wydajność układu paliwowego. zapewnia maksymalną oszczędność paliwa.
- Nie pozostawia lepkiej warstwy.
- Skutecznie czyści brud, gumę i lakier.
- Nie szkodzi czujnikom tlenu ani katalizatorom.
- Aerosolu można używać w zakresie 360 stopni.

3 - OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Czyszczenie dławików automatycznych.
- Elementy gaźnika.
- Części dolotowe i układy wentylacyjne.
- Nadaje się do ogólnego czyszczenia nielakierowanych powierzchni.

4 - INSTRUKCJE

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu. Użyj plastikowej rurki przedłużającej, aby skierować strumień sprayu w dokładne miejsce.

GAŹNIK I ŁĄCZNIK

Przy wyłączonym zapłonie i ostudzonym silniku wyjmij filtr powietrza i całą zewnętrzną powierzchnię gaźnika wraz z łącznikiem. Po wyschnięciu gaźnika uruchom silnik i spryskaj gardziel gaźnika środkiem CRC Carb & Choke Cleaner, aby usunąć osady z obszaru dolnej płyty przepustnicy.

DŁAWIKI AUTOMATYCZNE

Przy wyłączonym silniku spryskaj CRC Carb & Choke Cleaner oba końce zaworu ssania i odpowiadające im końcówki połączeń podczas ręcznego otwierania i zamykania ssania.

ZAWÓR STERUJĄCY OGRZEWANIEM KOLEKTORA

Gdy silnik jest zimny, spryskaj środkiem CRC Carb & Choke Cleaner oba końce wału zaworu regulacji ogrzewania. Poruszaj przeciwwagą w górę i w dół, aż zawór będzie się swobodnie poruszać. W razie potrzeby delikatnie puknij lekkim młotkiem aby poluzować zamrożony zawór regulacji ogrzewania.



ZAWORY PCV

Odłącz zawór PCV od strony skrzyni korbowej i przy pracującym silniku spryskaj otwarty koniec zaworu środkiem CRC Carb & Choke Cleaner, poruszając tłokiem w przód i w tył.

WAŻNE

W przypadku rozlania lub spryskania pomalowanej powierzchni należy natychmiast wytrzeć lub zmyć.

5 - OGRANICZENIA

- Puszka jest pod ciśnieniem.
- Trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymać z dala od źródeł zapłonu.
- Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6 - PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZECHOWYWANIA

36 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze od 5 °C do 25 °C .

7 - WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Podstawa	: Areozol
Kolor	: Bezbarwna ciecz
Dokładna waga	: 0,824 gr/ml
Zapach	: Rozpuszczalnik
Okres przydatności do spożycia	: 36 miesięcy

8 - OPAKOWANIE

Produkt	Pojemność	Pakiet
A114	400 ml	12
A114	500 ml	24



ZASTRZEŻENIE

Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub uchybienia redakcyjne, które wynikają ze zmian technologicznych lub badań pomiędzy datą wydania niniejszego dokumentu a datą produkcji produktu nabyty. Przed użyciem produktu użytkownik powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne badania, aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponadto wszyscy użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych dotyczących jego stosowania, jeśli uważają, że posiadane przez nich informacje wymagają w jakikolwiek sposób wyjaśnienia, czy to w przypadku normalnego użytkowania, czy konkretnego zastosowania naszego produktu. Nasza gwarancja obowiązuje w ramach obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, aktualnych standardów zawodowych oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w naszych ogólnych warunkach sprzedaży. Informacje wyszczególnione w niniejszej karcie danych technicznych mają charakter informacyjny i nie są wyczerpujące. To samo dotyczy wszelkich informacji przekazywanych ustnie przez telefon potencjalnemu lub obecnemu klientowi.