

## BCS-L-PTHOME04

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66



Indeks: 12335

GTIN13/EAN13: 5904890713369

URL: <https://bcs.pl/pl/bcs-home/4049-bcs-l-pthome04-5904890713369.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PTHOME04
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Piksele	2560(H)×1920(V)

<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	4 mm
<b>Apertura</b>	F 1.6
<b>Focus</b>	Stały
<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8°
<b>Balans bieli</b>	Auto
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1~1/100000s
<b>Obrót obrazu</b>	Flip 180°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
<b>Strumień główny</b>	2560×1920@1~25/30fps 2560×1440@1~25/30fps 2304×1296@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps 1280×720@1~25/30fps
<b>Strumień drugi</b>	(704×576)(704×480)@1~25/30fps (640×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps
<b>Bitrate</b>	H.264: 104~8192kbps H.265: 41~8192kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED + WhiteLight
<b>Zasięg IR</b>	30m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Głośnik</b>	Tak
<b>Funkcja aktywnego odstraszania ADC</b>	Alarm optyczno-dźwiękowy
<b>Kompresja audio</b>	PCM / G.711a / G.711Mu / G.726
<b>Przechowywanie</b>	FTP
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Wi-Fi</b>	802.11b/g/n 2.4GHz
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC 1A
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+55°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø111mm×140.5mm
<b>Waga</b>	1 kg
<b>Zakres PAN</b>	0°~345°
<b>Zakres TILT</b>	0°~80°
<b>Auto tracking</b>	Tak
<b>Funkcje automatyki</b>	300 presetów
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
<b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b>	SMD 3.0
<b>Akcesoria w zestawie</b>	Zasilacz