

Ref. 9SHU150

Uniwersalne

Wysokie

Wysokie buty



HRO



Zalety

- * Lekkość.
- * Wodoodporność.
- * Komfort użytkowania (wkładka z pianki HIPOLY + śródpodeszwa z EVA).
- * Miejski styl.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9SHU150037	37	6
9SHU150038	38	6
9SHU150039	39	6
9SHU150040	40	6
9SHU150041	41	6
9SHU150042	42	6
9SHU150043	43	6
9SHU150044	44	6
9SHU150045	45	6
9SHU150046	46	6
9SHU150047	47	6

Opis

Modny i ponadczasowy SHUNGITE to lekki i wygodny but ESD. Ten model bez metalu zapewnia noszącemu lekkość, elastyczność i odporność w mokrych warunkach dzięki wodoodpornej nubukowej cholewce. Nacisk kładziony jest na wygodę: kompozytowy podnosek, tekstylna antyprzebiciowa podeszwa środkowa i wkładka z pianki Hi-Poly z poduszkami. Podeszwa zewnętrzna z kauczuku nitrylowego, antypoślizgowa na podłogach metalowych i wyłożonych kafelkami, jest również odporna na węglowodory i ciepło.

Sektory

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Właściwości techniczne

Kolor	Antracyt	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Górny osłona na palce	Wodoodporna / Skóra nubukowa		
Podeszwa odporna na przebicie	Kompozyt		
Śródpodeszwa	Tekstylią		
Podeszwa zewnętrzna	EVA		
Podeszwa wewnętrzna	Kauczuk nitylowy		
Zamknięcie	Wkładka z pianki HI-POLY		
	Sznurowane zapięcie		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Te buty mogą spełniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i jeśli są dobrze konserwowane. Przed użyciem należy przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przeprowadzić dopasowanie. Wskazane jest, aby wybrać model najbardziej odpowiedni do specyficznych wymagań miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Przechowuj buty w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Nie zaleca się przechowywania dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

regularnie czyścić buty za pomocą szczotek, szmat itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **ITASLNB20013172**

Dostarczone przez INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

SRC

Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

HRO

Podeszwa zewnętrzna odporna na kontakt z ciepłem (60 sekund w 300°C)

ESD

Obuwie odporne na wyładowania elektrostatyczne (norma CEI EN 61340-4-3)

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 17/09/2021