



Ścienne / Seria biała Sky  
**SIM+SOM-09BS3**  
(2,7 kW / 3,6 kW)

## DANE TECHNICZNE

### DANE ELEKTRYCZNE

|   |                     |
|---|---------------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie  | 2,7 / 3,6 kW        |
| Napięcie / częstotliwość  | 230 / 50 V / Hz     |
| Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie   | 836 / 960 W         |
| Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie  | 5,8 / 4,8 A         |
| Pdesign chłodzenie  | 2,70 kW             |
| Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu  | 130 kWh             |
| Pdesign grzanie   | 2,80 kW             |
| Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu   | 956 kWh             |
| SEER / SCOP   | 7,2 / 4,1           |
| EER / COP   | 3,23 / 3,75         |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny) | A++ / (A+, A+++, -) |

### TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

### PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn. 195 ~ 570 m<sup>3</sup>/h

Przepływ powietrza - jedn. zewn. 1750 m<sup>3</sup>/h

### CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. 20 ~ 40 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. 55 dB(A)

## MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. 59 dB(A)

Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. 65 dB(A)

## WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 0,99 l/h

## CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ czynnika chłodniczego R32

Ilość czynnika chłodniczego 0,52 kg

Ekwiwalent CO<sub>2</sub> 0,35 t

## ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Chłodzenie 16 ~ 30 °C

Grzanie 8 °C / 16 ~ 30 °C

## ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie -20 ~ 24 °C

Chłodzenie -15 ~ 50 °C

## WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 295 x 208 x 835 mm

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. 270 x 495 x 720 mm

Waga netto jedn. wewn. / zewn. 8,2 / 21,0 kg

## CECHY / WYPOSAŻENIE

|   |   |
|---|---|
| <b>Follow me</b>                                      | Tak   |
| <b>Moduł WiFi</b>                                     | Tak   |
| <b>Filtr plazmowy</b>                                 | Tak   |
| <b>Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota</b>          | Tak   |
| <b>Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.</b>           | 7 / Możliwość płynnej regulacji za pomocą aplikacji |
| <b>Pilot w standardzie</b>                            | Bezprzewodowy                                       |
| <b>Możliwość podłączenia pilota przewodowego</b>      | Nie   |
| <b>Styk On/Off</b>                                    | Nie   |
| <b>BMS</b>  | Nie   |
| <b>Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach</b> | Grzałka karteru                                     |
| <b>Grzałka tacy ociekowej skraplacza</b>              | Tak   |





