

KARTA PRODUKTU + INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU

Szukasz wygodnego i efektywnego sposobu na malowanie ścian, mebli, ogrodzeń czy innych powierzchni? **Elektryczny pistolet malarski z dwoma akumulatorami 48V 3000mAh** to idealne rozwiązanie! Dzięki technologii **HVLP (High Volume Low Pressure)** zapewnia równomierne pokrycie, minimalizując zużycie farby i oszczędzając Twój czas oraz pieniądze. Bezprzewodowa konstrukcja gwarantuje pełną swobodę ruchu i wygodę użytkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie:** 48V
 - **Moc maksymalna:** 800 W
 - **Akumulator:** 3000mAh Li-Ion
 - **Pojemność zbiornika:** 800 ml
 - **Odległość rozpylania:** 20-50cm
 - **Szerokość rozpylania:** 20-30cm
 - **Przepływ powietrza:** 160l/min
 - **Maksymalna lepkość:** 8-12 sekund
 - **Prędkość znamionowa:** 38000 obr/min
 - **Rozmiary dyszy:** 1.0 / 1.8 / 2.5 mm
 - **Dysza regulowana:** tak
 - **Maksymalna lepkość farby:** 100 din/min
 - **Wysokość produktu z baterią:** 32cm
 - **Długość produktu:** 31cm
 - **Szerokość produktu:** 10,5cm
 - **Waga urządzenia z opakowaniem:** 2300g
-

ZESTAW ZAWIERA

- Pistolet do malowania
 - 2x akumulator 48V 3000mAh
 - Zasilacz
 - Zbiornik na farbę 800ml
 - Lejek do pomiaru lepkości
 - 2 iglice do czyszczenia
-

ZALETY PRODUKTU

Bezprzewodowa swoboda – brak kabli i ograniczeń w pracy

Technologia HVLP – oszczędność farby i równomierne pokrycie

Trzy tryby rozpylania – okrągły, poziomy i pionowy

Regulacja przepływu farby i ciśnienia powietrza – pełna kontrola nad malowaniem

Lekka i ergonomiczna konstrukcja – komfort nawet przy długiej pracy

Szybka wymiana akumulatora – ciągłość pracy bez przerw

Kubek Forda do pomiaru lepkości farby – precyzyjne dopasowanie do potrzeb

Idealny do malowania ścian, mebli, ogrodzeń, bram i wielu innych powierzchni

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem elektrycznego pistoletu natryskowego przygotowanie materiału jest pierwszym etapem.

Poniżej wskazówka:

1. Emalia OH – 25-60 [s]
2. Podkład olejny – 30-60 [s]
3. Bejca OH – Nie wymaga rozcieńczania
4. Uszczelniacz przezroczysty – Nie wymaga rozcieńczania
5. Poliuretan – Nie wymaga rozcieńczania
6. Lakier – 20-60 [s]
7. Uszczelniacz do szlifowania farby – 25-35 [s]

8. Lakier – 25-35 [s]
 9. Powłoka nawierzchniowa samochodowa – 20-40 [s]
 10. Lateks – 45-90 [s]
-

Instrukcja użytkowania pistoletu malarskiego

1. Przygotowanie urządzenia

- Odkręć pojemnik na farbę od pistoletu natryskowego.
 - Dostosuj rurkę ssącą.
 - Jeśli malujesz w górę, nachylony koniec rurki powinien być skierowany do tyłu.
 - Jeśli malujesz w dół, nachylony koniec rurki powinien być skierowany do przodu.
 - Wlej farbę do pojemnika, nie przekraczając 800 ml.
-

2. Montaż i regulacja

- Trzymaj pistolet w jednym ręku a w drugim dysze z butelką do malowania.
 - W lewej dłoni trzymaj pionowo dyszę z butelką a w prawej pistolet do malowania (przekręć go o 90°)
 - Dopasuj rowek na pistolecie do rowka na dyszy z butelką.
 - Przytrzymaj uchwyt pistoletu i obróć go o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 - Gdy pistolet jest równoległy do jednostki głównej, jest zablokowany.
 - Demontaż analogicznie jest taki sam lecz odwrotny (pamiętaj zezwolić blokadę).
-

3. Regulacja ustawień natrysku

Dostosowanie przepływu farby:

- Obrót w lewo: zmniejsza ilość farby i grubość powłoki.
- Obrót w prawo: zwiększa ilość farby i grubość powłoki.

Regulacja szerokości natrysku:

- Obracaj pokrętko, aby dostosować szerokość strumienia z pionowego na poziomy.
 - Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – skraca długość strumienia.
-

4. Malowanie

- Włącz zasilanie, pociągnij za spust i rozpocznij natryskiwanie.

Jak prawidłowo malować?

- ✓ Poprawnie: Utrzymuj równomierną i płynną prędkość malowania.
- ✗ Niepoprawnie: Nie zginaj nadgarstka podczas natrysku – przesuwaj całą rękę.