

Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D



Średnice rur	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"; opcjonalnie: 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"; 10/12/15/16/18/22/28/35/42 mm
Temperatura pracy	5°C - 40°C
Czas ładowania	około 35 minut
Zasilanie ładowarki	AC 100-240 V, (50-60Hz) 50W
Wymiary	209 x 67 x 249 mm
Waga	1,5 kg z akumulatorem
Czas roztłaczania	10 sekund
Ilość roztłoczeń przy pełnym naładowaniu	około 100 (rurka 3/4")
Szybkość	120 obr/min
Opakowanie	walizka
Zasilanie	akumulator litowy 7,4V; 2Ah; 14,8 Wh
Zastosowanie	rury miedziane miękkie
W zestawie	roztłaczarka, bateria, ładowarka, walizka, nóż do rur VTC-32, gratownica VTT-5 głowice: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były

Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D

poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D

Roztłaczarka akumulatorowa VALUE pozwala na łatwe roztłaczanie rur w ciężko dostępnych miejscach.

Główne cechy to:

- szybka i prosta praca
- jeden przycisk do obsługi
- automatyczne sprzęgło
- głowice szybkiego łączenia
- do dużych średnic rur
- wskaźnik poziomu baterii



Roztłaczarka akumulatorowa VTE-29D

