

GRILL na ognisko

Montaż

Grill na ognisko dostarczany jest w trzech elementach - A, B, i C.

Do montażu potrzebny będzie wkrętak krzyżowy i młotek z deską lub drewniany młotek (można zastąpić go np. kamieniem).

Montaż

Odkręć wewnętrzną śrubę z elementu A, wyprostuj stelaż, przełóż śrubę przez otwory i ponownie skręć. Dokręć obie śruby.



Ruszt (element A) gotowy do użycia

Dolną rurę B wbij w grunt, około 60 cm od środka ogniska. Wbij ją tak aby śruba motylkowa pozostała widoczna. Staraj się nie uszkodzić górnej powierzchni rury (zrób to np. przez deskę albo drewnianym młotkiem).

Ważne jest osadzenie tej rury **jak najbardziej w pionie**. Jeśli grill będzie zamocowany na stałe, bardzo polecamy zabetonować go, wtedy mocowanie wytrzyma wiele lat.



Rura B



B

Długą rurkę **C** włóż w rurę **B**. Możesz ją unieruchomić śrubą z motylkiem.

Rura **C**

Ruszt **A** mocujemy poprzez włożenie rurki z wycięciem na dowolnej wysokości rury pionowej **C**.

Pod wpływem grawitacji ruszt zaciska się sam. Możesz go także włożyć na rurę **C** od góry, wtedy nie trzeba go aż tak przechylać (jest to szczególnie ważne, jeśli na ruszcie znajdują się już produkty). Możesz go **jednym ruchem oddalić od ognia lub zdjąć**.



C



Gotowe, udanego grillowania!



Ostrzeżenia: Nie zostawiaj przez dłuższy czas rusztu w ogniu, albo tuż nad ogniem. Zachowaj środki ostrożności związane z obchodzeniem się z ogniem.

SOLCAR

Stalówka 10, 89-240 Kcynia, Polska
e-mail: solcar@wp.pl