

7N11 P2

Prefiltr wstępny 7N11 P2

Filtr przeciwpylowy P2 R wymienny, wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwudrożnych. Może być filtrem wstępnym poprzez zamocowanie go z nakładką model 501 na pochłaniaczach model 701 i 703. Może być używany dłużej niż jedną zmianę roboczą. Zaleca się nieprzekraczanie trzech zmian roboczych.



Filtr 7N11 po skompletowaniu z odpowiednią dwufiltrową częścią twarzową (półmaską, maską) chronią układ oddechowy przed nietoksycznymi i średnietoksycznymi aerozolami stałymi lub aerozolami na bazie wody (pył, dym, mgła).

Filtry 7N11 nie posiadają złącza bagnetowego, dlatego należy go używać z nakładką model 501 w połączeniu z pochłaniaczami model 701 lub 703. Wówczas może być użyty z półmaskami i maskami pełnotwarzowymi FFS680, FFS690, półmaskami 7500 i S602, S603.

Ograniczenia:

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nie znanych gazów

Pakowanie:

4 sztuk w folii .
200 sztuk w jednym kartonie

Materiał:

Włóknina filtracyjna

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od -20°C do +30°C. Wilgotność RH<80%, Z dala od światła słonecznego. Filtry odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

Certyfikacja:

Filtr zgodny z EN 143:2000+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

Jednostka notyfikująca: 2056
SAI Global Assurance Services Ltd.
Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill
Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom