

# EIL 7 Plus

MINI OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE WODY

NUMER URZĄDZENIA: 200141

## Rozkoszuj się ciepłą wodą w najszybszy sposób Wykorzystanie wielu możliwości

Masz w domu takie miejsca, w których tylko sporadycznie musi być dostępna ciepła woda? W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie ten mini ogrzewacz przepływowy. Woda szybko osiąga zadaną temperaturę dzięki decentralnej instalacji.

## Najważniejsze cechy

Nadaje się do montażu poniżej punktu poboru

Możliwość eksploatacji z armaturą ciśnieniową lub bezciśnieniową

Specjalny regulator strumienia gwarantuje idealny kształt strumienia

Mini przepływowy ogrzewacz wody z regulacją hydrauliczną udostępniający natychmiast ciepłą wodę użytkową w niewielkich ilościach



### EIL 3 Plus

Numer urządzenia:  
200138



### EIL 4 Plus

Numer urządzenia:  
200139



### EIL 6 Plus

Numer urządzenia:  
200140



| Typ                   | EIL 3 Plus | EIL 4 Plus | EIL 6 Plus |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Numer katalogowy      | 200138     | 200139     | 200140     |
| Dane techniczne       |            |            |            |
| Napięcie znamionowe   | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| Napięcie znamionowe 1 | 200 V      | 200 V      | 200 V      |
| Napięcie znamionowe 2 | 220 V      | 220 V      | 220 V      |
| Napięcie znamionowe 3 | 230 V      | 230 V      | 230 V      |
| Moc znamionowa        | 3,53 kW    | 4,4 kW     | 5,7 kW     |
| Moc znamionowa 1      | 2,7 kW     | 3,3 kW     | 4,3 kW     |
| Moc znamionowa 2      | 3,2 kW     | 4,0 kW     | 5,2 kW     |
| Moc znamionowa 3      | 3,53 kW    | 4,4 kW     | 5,7 kW     |
| Prąd znamionowy       | 15,2 A     | 19,1 A     | 24,7 A     |
| Prąd znamionowy 1     | 13,3 A     | 16,7 A     | 21,6 A     |
| Prąd znamionowy 2     | 14,5 A     | 18,2 A     | 23,6 A     |
| Prąd znamionowy 3     | 15,2 A     | 19,1 A     | 24,7 A     |
| Zabezpieczenie        | 16 A       | 20 A       | 25 A       |
| Zabezpieczenie 1      | 16 A       | 20 A       | 25 A       |
| Zabezpieczenie 2      | 16 A       | 20 A       | 25 A       |
| Zabezpieczenie 3      | 16 A       | 20 A       | 25 A       |
| Częstotliwość         | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   |
| Częstotliwość 1       | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   |
| Częstotliwość 2       | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   |
| Częstotliwość 3       | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   | 50/60 Hz   |
| Fazy                  | 1/N/PE     | 1/N/PE     | 1/N/PE     |

|                                                                                                            |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$                                                                    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$                                                                         | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )      | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )         | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Wysokość                                                                                                   | 143 mm                  | 143 mm                  | 143 mm                  |
| Szerokość                                                                                                  | 190 mm                  | 190 mm                  | 190 mm                  |
| Głębokość                                                                                                  | 82 mm                   | 82 mm                   | 82 mm                   |
| Przyłącze wody                                                                                             | G 3/8 zewn.             | G 3/8 zewn.             | G 3/8 zewn.             |
| Wł.                                                                                                        | > 1,6 l/min             | > 2,0 l/min             | > 2,6 l/min             |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                       | IP 25                   | IP 25                   | IP 25                   |
| Kolor                                                                                                      | Biały                   | Biały                   | Biały                   |
| Masa                                                                                                       | 1,40 kg                 | 1,40 kg                 | 1,40 kg                 |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                           | A                       | A                       | A                       |



|                  |            |
|------------------|------------|
| Typ              | EIL 7 Plus |
| Numer katalogowy | 200141     |

#### Dane techniczne

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Napięcie znamionowe   | 400 V    |
| Napięcie znamionowe 1 | 380 V    |
| Napięcie znamionowe 2 | 400 V    |
| Napięcie znamionowe 3 | 415 V    |
| Moc znamionowa        | 6,5 kW   |
| Moc znamionowa 1      | 5,9 kW   |
| Moc znamionowa 2      | 6,5 kW   |
| Moc znamionowa 3      | 7,0 kW   |
| Prąd znamionowy       | 16,3 A   |
| Prąd znamionowy 1     | 15,5 A   |
| Prąd znamionowy 2     | 16,3 A   |
| Prąd znamionowy 3     | 16,9 A   |
| Zabezpieczenie        | 20 A     |
| Zabezpieczenie 1      | 16 A     |
| Zabezpieczenie 2      | 20 A     |
| Zabezpieczenie 3      | 20 A     |
| Częstotliwość         | 50 Hz    |
| Częstotliwość 1       | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 2       | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 3       | 50/- Hz  |
| Fazy                  | 2/PE     |

|                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$                                                                    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )    | 909 $\mu\text{S/cm}$    |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$                                                                         | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )      | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{\text{zimna}} > 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )         | 1100 $\Omega\text{ cm}$ |
| Wysokość                                                                                                   | 143 mm                  |
| Szerokość                                                                                                  | 190 mm                  |
| Głębokość                                                                                                  | 82 mm                   |
| Przyłącze wody                                                                                             | G 3/8 zewn.             |
| Wł.                                                                                                        | >2,6 l/min              |
| Stopień ochrony (IP)                                                                                       | IP 25                   |
| Kolor                                                                                                      | Biały                   |
| Masa                                                                                                       | 1,40 kg                 |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                           | A                       |

### **Dystrybutorzy**

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

[www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html](http://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html)

### **Instalacja urządzeń**

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.