

Zamówienie: Maskownica do glazury

1) Wielkość maskownicy (a x b) ale maskownicę budujemy pod rozmiar płytki? (okalającą płytkę) czy pod wielkość otworu w którym ma zostać umieszczona ramka?

a) Gabaryt pod płytkę: a – podstawa x b- wysokość: np. 200 x 400 mm

b) Gabaryt pod otwór: a- podstawa x b- wysokość: np. 600 x 300 mm

Odpowiedz przykładowa: 1a: 200 x 400 mm

2) Sposób otwierania dostępu do wnętrza maskowanej przestrzeni:

a) Tak zwany push to open (naiśnij, aby otworzyć), znajduje się przy górnej krawędzi płytki system sprawdza się tak go gabarytu płytki 400 x 400 mm

b) Bez push to open na mocniejszych magnesach, otwieranie za pomocą przyssawki np. przepychacz toaletowy np. odpowiedz : 2b.....

3) Kolor w jakim wykonać ramkę = kolor stosowanej fugi

a) Można podać kolor wg. Wzornika RAL lub NCS np. 3a - RAL 7024.....

b) Można podać nazwę fugi wraz z numeracją: np. atlas 24.....

4) Sposób kotwienia ramki do krawędzi otworu:

a) Kotwy zwykłe w postaci stalowych wążów odginanych do powierzchni otworu montażowego. Stosowane w większości przypadków gdy przestrzeń wokół maskownicy jest już obłożona płytkami :

b) Kotwy regulowane stosowane w miejscu gdzie wokół otworu nie ma jeszcze ułożonych płytek lub jest dostęp do powierzchni ściany z dwóch stron: np. 4b.....

5) Imitacja szerokości fugi w ramce, czyli w jakiej odległości od siebie są układane płytki

a) Standardowo: 2,5 mm np. 5a.....

b) Nie standardowo: 1,5 mm

6) Sposób wysyłki i płatności:

- wysyłka przez InPost : kurier za pobraniem lub przedpłata na konto lub paczkomat z przedpłatą

7) Adres + telefon:

- adres dostarczenia dla kuriera (telefon kontaktowy) lub adres paczkomatu

Zamówienie: Drzwiczki rewizyjne

- 1) Wielkość otworu, w którym będziemy montować maskownicę:
 - a) Gabaryt otworu : a – podstawa x b - wysokość np. 200 x 400 mm.....

- 2) Szerokość opaski maskującej wokół drzwiczek lub bez opaski:
 - a) Szerokość opaski np. 2a- 25mm
 - b) Bez opaski

- 3) Sposób otwierania push to open + zamek na kluczyk:
 - a) Bez zamka np. 3a.....
 - b) Z zamkiem

- 4) Kolor w jakim wykonać drzwiczki:
 - a) Podać kolor wg. Wzornika RAL lub NCS np.4a – RAL 7024.....
 - b) Imitacja aluminium szczotkowane np. 4b.....

- 5) Sposób kotwienia drzwiczek do krawędzi otworu:
 - a) Kotwy zwykłe w postaci stalowych wąsów odginanych do krawędzi otworu montażowego. Stosowane w większości przypadków gdy otwór do maskowania znajduje się w ścianie murowanej : np. 5a.....
 - b) Kotwy regulowane stosowane w przypadku ścian wykonanych z płyt kartonowo –gipsowych: np. 5b.....