

WIRE TPU-Z



Kolor

Półprzezroczysty ze stalową spiralą pokrytą miedzią

Zakres temperatury

od -40° C do +90° C

Charakterystyka

Wąż poliuretanowy wzmocniony spiralą ze stali miedziowanej. Niezwykle elastyczny i lekki. Dzięki zastosowaniu poliuretanu na bazie estrów posiada wysoką odporność na ścieranie, warunki atmosferyczne i większość chemikaliów. Ściśliwość osiowa 6: 1. Dostarczane w stanie sprężonym.

Zastosowanie

Odsysanie i odprowadzanie materiałów ściernych, trocin i obróbki drewna.

Średnica wewnętrzna	Waga	Całkowita grubość ścianki	Grubość ścianki	Promień zgięcia	Próżnia	Długość produkcyjna
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[m/H2O]	[m]
40	165	1,8	0,35	20	0,25	6
51	185	1,8	0,35	25	0,23	6
60	225	1,9	0,35	30	0,16	6
70	305	1,9	0,35	35	0,15	6
76	340	1,9	0,35	38	0,14	6
80	360	1,9	0,35	40	0,10	6
90	380	2,0	0,40	45	0,10	6
100	420	2,0	0,40	50	0,10	6
110	520	2,0	0,40	55	0,09	6
120	560	2,2	0,40	60	0,09	6
125	590	2,2	0,40	65	0,09	6
130	630	2,2	0,40	65	0,08	6
140	650	2,2	0,40	70	0,08	6
150	700	2,4	0,50	75	0,06	6
160	880	2,8	0,50	80	0,06	6
180	990	2,8	0,50	90	0,06	6
200	1100	2,8	0,50	100	0,06	6
225	1200	2,8	0,50	110	0,05	6
250	1300	2,8	0,50	125	0,04	6
300	1550	3,0	0,50	150	0,03	6
330	1680	3,0	0,60	160	0,03	6
350	1820	3,0	0,60	175	0,03	6
400	2070	3,0	0,60	200	0,02	6
450	2300	3,5	0,60	220	0,01	6*
500	2500	3,5	0,60	250	0,01	6*
600	3000	3,5	0,60	300	0,01	6*