

Spray gaśniczy ReinoldMax 750ml



ReinoldMax 750 to uniwersalny spray gaśniczy w formie zaprojektowany pod kątem gaszenia pożarów typu A, B, F oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V.

Posiada zwiększoną wydajność oraz skuteczność gaszenia, a także dłuższy czas działania, niż standardowa wersja. Środek gaśniczy w ilości 750 ml pozwala na ok. 25 sekund nieprzerwanej pracy, ze skutecznością gaszenia: 3A, 21B, 5F.

Posiada wbudowany uchwyt z dyszą ułatwiającą kierowanie piany. Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowe gaszenie nawet z odległości 3 ~ 4 m.

Koncentrat piany AFFF zastosowany w sprayu jest w pełni biodegradowalny i nieszkodliwy. Piana tworzy tzw. film wodny, który zdusza płomień przez odcięcie tlenu i zabezpiecza przed nawrotem palenia.

ReinoldMax 750 jest lekki, kompaktowy i poręczny. Niezawodność oraz prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu czy lakieru do włosów) umożliwiają szybką interwencję w każdych warunkach.

Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C) oraz 24 miesięczna gwarancja.

ZASTOSOWANIE

Do gaszenia małych i średnich pożarów w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.), domkach letniskowych, altankach, przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach pracy, czy też w biurach lub warsztatach.

ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, F)
- Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V
- Biodegradowalny i nietoksyczny koncentrat piany AFFF
- **Specjalna dysza ułatwiająca kierowanie piany**
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C)
- **Zwiększona wydajność oraz skuteczność gaszenia**
- **Wydłużony czas działania ±25 sek.**
- 24 miesięczna gwarancja
- Nawet 10 letnia żywotność środka gaśniczego



INFORMACJE O PRODUKCIE

Przeznaczenie	Požary typu A, B, F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Rodzaj środka gaśniczego	Koncentrat piany AFFF
Skuteczność gaszenia	3A, 21B, 5F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Ciśnienie robocze	1,1 MPa; w temp. 25°C
Czynnik roboczy	Azot (N)
Czas działania	±25 sek.
Zasięg	±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m
Ilość środka gaśniczego	750 ml
Żywotność środka gaśniczego*	do 10 lat, od daty produkcji
Opakowanie	Puszka aluminiowa
Możliwość napełniania	Nie

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Warunki pracy	Temperatura: 0 ~ 50°C
Warunki przechowywania	Temperatura: 0 ~ 50°C

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i dopuszczenia	CNPP - NFS 61804
Gwarancja	2 lata

* Podana została maksymalna żywotność środka gaśniczego. Na trwałość może mieć wpływ m.in. ekspozycja na temperatury wykraczające poza zakres składowania podany w specyfikacji itp.

W rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę.

