

Olej do konserwacji podłóg MAINTENANCE OIL



Vesting Maintenance Oil przeznaczony jest do pielęgnacji powierzchni drewnianych olejem lub twardym olejem woskowym i stanowi doskonałą warstwę ochronną. Zapobiegasz zużyciu na często używanych powierzchniach, a także pozostaje optymalnie chroniony przed wilgocią i brudem. Produkt nadaje się również do uzupełniania posadzki w przypadku zarysowań.

CHARAKTERYSTYKA

- Przyczynia się do utrzymania warstwy użytkowej
- Odporny na brud i wilgoć
- Zachowanie oryginalnego, naturalnego i świeżego wyglądu powierzchni drewnianej

APLIKACJA:

- Powierzchnie pokryte (twardym) olejem woskowym lub olejem UV
- Łatwy w użyciu lokalnie bez różnic w połysku.

CECHY:

- Uniwersalny olej do konserwacji, który można stosować na wszystkich powierzchniach drewnianych pokrytych (twardym) olejem woskowym lub olejem UV

ZABARWIENIE:

- naturalny
- biały

OPAKOWANIE:

- 20 x 1 l
- 4 x 2,5 l
- 4 x 5 l

INSTRUKCJA:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnia musi być wolna od brudu, tłuszczu i kurzu. W tym celu użyj Vesting Intensive Cleaner.

Temperatura nie może być niższa niż 15 ° C.

Przetwarzanie: Olej do konserwacji Vesting jest gotowy do użycia. Powierzchnia musi być sucha, odkurzona i odtłuszczona. Nałóż cienko i równomiernie olej do konserwacji, a następnie natychmiast usuń jego nadmiar za pomocą niestrzępiącej się szmatki.

Porady dotyczące konserwacji:

W zależności od przeznaczenia posadzki zalecamy jej stosowanie od 2 do 4 razy w roku. Czas schnięcia 6-12 godzin (w zależności od temperatury)

Konsumpcja : **1 litr = około 80-100m².**

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.