

Uchwyt lusterka wygięty uniwersalne mocowanie 400x150x16mm_25768

Uchwyt lusterka wygięty uniwersalne mocowanie 400x150x16mm

Uchwyt lusterka wygięty uniwersalne mocowanie 400x150x16mm to stalowa rurka wygięta do mocowania lusterek zewnętrznych w ciągnikach i maszynach rolniczych. Zapewnia regulowaną pozycję lusterka z ramionami 400mm i 150mm oraz regulowanym rozstawem otworów 44-60mm. Wykonana ze stali ocynkowanej o średnicy 16mm, gwarantuje wytrzymałość na wibracje i odporność korozyjną w warunkach polowych.



Uchwyt lusterka wygięty - Specyfikacja techniczna:

- **Długość długiego ramienia:** 400mm
- **Długość krótkiego ramienia:** 150mm
- **Średnica rurki:** 16mm
- **Rozstaw otworów:** regulowany 44-60mm
- **Grubość ścianki:** 4mm
- **Materiał:** stal ocynkowana odporna na korozję

Uchwyt uniwersalny lusterko - Zastosowanie:

- Mocowanie lusterek zewnętrznych ciągników
- Regulacja pola widzenia operatora
- Długodystansowe lusterka w kombajnach

- Modernizacja luster w maszynach rolniczych
- Eliminacja martwego pola

Ramię lusterka wygięte - Dodatkowe informacje:

- Regulowany rozstaw 44-60mm uniwersalny
- Ocynk chroni przed rdzą
- Wygięta konstrukcja zapewniająca optymalną widoczność
- Średnica ramienia 16mm
- Wytrzymała na wibrację

Uchwyt lusterka 16mm FAQ

- **Jakie rozstawy otworów reguluje?** Od 44mm do 60mm dla różnych modeli.
- **Jaki jest kształt uchwytu?** Wygięty dwuramienny 400+150mm.
- **Do jakich ciągników pasuje?** Uniwersalny.
- **Czy posiada dodatkowe wzmocnienia?** Spawana konstrukcja ze stali.

Uchwyt lusterka wygięty zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Uchwyt lusterka wygięty uniwersalne mocowanie 400x150x16mm**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.