

Deklaracja właściwości użytkowych



DoP n°: Drefon ST 90 - 2012.08.01

1. Nazwa produktu i 2. Typ produktu

Drefon ST 90

100% polipropylenowa geowłóknina

3. Zastosowanie i funkcje

Dla	Aplikacja	Funkcja	Dla	Aplikacja	Funkcja
Drogi i inne powierzchnie obciążone ruchem		Filtracja Separacja	Zbiorniki wodne i zapory		Filtracja Separacja
Linie kolejowe		Filtracja Separacja	Budowa kanałów		Filtracja Separacja
Roboty ziemne fundamentowanie i konstrukcje oporowe		Filtracja Separacja	Tunele i konstrukcje podziemne		/
Systemy drenażowe		/	Składowiska odpadów stałych		Filtracja Separacja
Zabezpieczenie antyerozyjne		Filtracja Separacja	Zbiorniki odpadów ciekłych		Filtracja

4. Producent



5. Adres kontaktowy

Via Fontoli, 10 - 36020 Valstagna - Italy
Tel: +39 0424 99896 - Fax: +39 0424 99827
www.manifatturafontana.net

6. AVCP System 2+

7. Notyfikowana 1213

EN 13249:2000 + A1:2005 EN 13250:2000 + A1:2005 EN 13251:2000 + A1:2005 EN 13252:2000 + A1:2005 EN 13253:2000 + A1:2005
EN 13254:2000 + A1:2005 EN 13255:2000 + A1:2005 EN 13256:2000 + A1:2005 EN 13257:2000 + A1:2005 EN 13265:2000 + A1:2005

Organ notyfikujący SKZ-TeConA GmbH (numer identyfikacyjny 1213) przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego oraz zakładowej kontroli produkcji i realizuje na bieżąco dozоровanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji n° 4191.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe				Standard	na specyfikacja techniczna
		Średnia wartość		Tolerancja			
Wytrzymałość na rozciąganie	CMD	7,5	kN/m	-1,0	kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2000 + A1:2005
	MD	6,2	kN/m	-0,8	kN/m		
Wydłużenie przy sile zrywającej	CMD	65	%	± 13	%	EN ISO 10319	EN 13250:2000 + A1:2005
	MD	60	%	± 12	%		
Odporność na przebicie statyczne cbr		1.060	N	-106	N	EN ISO 12236	EN 13251:2000 + A1:2005
Odporność na przebicie dynamiczne (stożkiem)		40,0	mm	8,0	mm	EN ISO 13433	EN 13252:2000 + A1:2005
Piramidowe przebicie		-	N	-	N	EN 14574	EN 13253:2000 + A1:2005
Umowny wymiar porów		100	µm	± 25	µm	EN ISO 12956	EN 13254:2000 + A1:2005
Przepuszczalność wody prostopadła do płaszczyzny		110	l/(s m²)	-22	l/(s m²)	EN ISO 11058	EN 13255:2000 + A1:2005
Wskaźnik szybkości przepływu	20 kPa, i=1	-	*10 ⁻⁶ m²/s	-	*10 ⁻⁶ m²/s	EN ISO 12958	EN 13256:2000 + A1:2005
Odporność na warunki atmosferyczne	Zakryć do 1 miesiąca od daty instalacji					EN 12224	EN 13257:2000 + A1:2005
Odporność na utlenianie	Odporność przez minimum 25 lat w gruncie pH > 4 czy > 9 i temperaturze > 25 st. C (EN 12225 and EN 14030 A/B)					EN ISO 13438	EN 13265:2000 + A1:2005
Substancje niebezpieczne	Mniej niż wymagane przez przepisy krajowe w państwach członkowskich UE						

Deklaracja

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.


W imieniu producenta podpisał(-a):

Valstagna, 01.07.2013

(miejsce i data wydania)

Francesco Fontana - Dyrektor zarządzający

(nazwisko i stanowisko)



(podpis)