



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Biel, IP20/40

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
W zestawie sterownik	Tak
Typ silnika źródła światła	LED
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 000 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105 lm/W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość migotania (PstLM)	0,7
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 110°
Kąt rozsyłu światła oprawy	110°


Wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	30 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	4,92 A
Zużycie energii	19 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	55
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C

Ledinaire SlimDownlight

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Metal/plastik
Materiał reflektora	-
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	225 mm
Całkowita szerokość	225 mm
Całkowita wysokość	45 mm
Całkowita średnica	225 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	45 x 225 x 225 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	5 lat
Zgodność z normą UE RoHS	Tak


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L65
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Pełna nazwa produktu	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Full EOC	871951446435300
Kod zamówienia	46435300
Materiał Nr (12NC)	929003250932
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0.365 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514464353
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8719514464360

Rysunki techniczne




Ledinaire SlimDownlight

Dane fotometryczne



Technical Parameters 4.1 Page Lighting 8.1 Page 117



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

