

USUWACZ NALOTU CEMENTOWEGO

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

USUWACZ NALOTU CEMENTOWEGO to specjalny środek do usuwania nalotów cementowych, zabrudzeń, pozostałości zapraw cementowych oraz do usuwania wykwitów cementowych. Preparat można stosować na płytkach ceramicznych i mozaice ceramicznej, klinkierze, płytkach elewacyjnych. W swoim składzie zawiera organiczne i nieorganiczne kwasy oraz katalizatory ujemne.

Przygotowanie podłoża

Oczyszczyć powierzchnię z piasku, pyłu i innych luźnych, niezwiązanych z podłożem zanieczyszczeń. Przed użyciem preparatu należy czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia zabezpieczyć.

Obróbka

W zależności od stopnia zabrudzenia możemy go używać w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym w stosunku od 1:1 do 1:5. Zabrudzoną powierzchnię zwilżamy płynem, następnie intensywnie szorujemy, najlepiej twardą szczotką, a następnie spłukujemy dużą ilością czystej wody. Przy bardzo mocnym zabrudzeniu powierzchnię czynność powtarzamy. Po każdorazowym szorowaniu należy czyszczoną powierzchnię starannie spłukać czystą wodą nie pozostawiając preparatu na okładzinie.

Wskazówki

Środka nie należy stosować do mycia płytek i powierzchni z materiałów wrażliwych na kwas oraz kamieni naturalnych i sztucznych zawierających w swoim składzie wapno i gips. Części chromowane lub ze stali szlachetnej należy dobrze zabezpieczyć. Niebezpieczeństwo kauteryzacji (trawienia). Przed przystąpieniem do właściwego czyszczenia należy w miejscu niewidocznym wykonać próbę na odporność materiału na kwasy. Podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP i nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki, okulary). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Drażni skórę, trzymać z dala od dzieci. W razie zetknięcia się ze skórą, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz kwasu solnego; kwasy organiczne i kwasy nieorganiczne
Kolor	lekko żółtawy
Konsystencja	płynna
Zużycie	Ok. 50-100ml/m ² w zależności od stopnia zabrudzenia
Czyszczenie	w stanie świeżym i związanym benzyną lakową
Temperatura stosowania	Od +5°C do +30°C
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 2 lata od daty produkcji od daty produkcji.
Opakowanie	1l – butelka z tworzywa sztucznego

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. 14.04.2021 r.