



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Oprawy przenośne do idealnego oświetlenia obiektów, łatwe połączenie z urządzeniami mobilnymi



Obszary zastosowań

- Sale narad i konferencyjne
- Biura
- Pomieszczenia codziennego użytku
- Spotkania online
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Możliwość regulacji temperatury barwowej światła zapewnia szeroką gamę zastosowań
- Elastyczny montaż punktowy na szynie magnetycznej
- Regulowana wysokość

Cechy produktu

- Wersja Click-CCT: zmian temperatury barwowej światła, regulowana w trzech krokach poprzez wielokrotne przełączenie
- Połączenie urządzenia mobilnego przez Bluetooth



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	1200,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3 A
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochronności	III

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	250 lm
Skuteczność świetlna	48 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	260 mm
Długość	635,00 mm
Szerokość	635,00 mm
Wysokość	2220,00 mm
Masa produktu	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100
CCT USB

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny

Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	USB
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Wszystkie powierzchnie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	CR2032
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominalna pojemność baterii	210 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

– Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
	Declarations of conformity	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Declarations Of Conformity UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075668515	Składane pudełko 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm³
4058075668522	Karton wysyłkowy 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.