

BCS-L-TIP14FSR3-W

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



Indeks: 11214
GTIN13/EAN13: 5904890707641

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3302-bcs-l-tip14fsr3-w-5904890707641.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP14FSR3-W
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Wi-Fi
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	64MB
ROM	16MB

Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 90° V: 50° D: 107°
DORI	Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery	0.03Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)
Strumień główny	2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
Strumień drugi	640×480(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 4.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	166.2×70×128.6mm
Waga	0.47 kg
Akcesoria w zestawie	Zasilacz 12V DC

Akcesoria



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356