

SPRĘŻONY GAZ 400ML AIR DUSTER ELICO

S/AIR DUSTER

5906190207647

0.2 kg.



✓ Opis:

Skompresowany środek czyszczący przeznaczony do **czyszczenia trudno dostępnych miejsc w komputerze lub sprzęcie fotograficznym.**

Idealnie **nadaje się do usuwania kurzu, zabrudzeń, płynów i wszystkich innych zanieczyszczeń**, które przylegają luźno do czyszczonych powierzchni. Nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami. Całkowicie czysty, nie pozostawia żadnych plam czy śladów.

W odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku pojemnik **napętniony wysokiej jakości, bezwonnym gazem ekologicznym** zgodnie z najnowszymi normami Unii Europejskiej. Zastosowanie odpowiedniej mieszanki skroplonych gazów pod wysokim ciśnieniem **gwarantuje dokładne czyszczenie oraz zwiększoną wydajność produktu**.

Typowe zastosowania:

Preparat służy do prac konserwacyjnych - czyszczenie sprzętu komputerowego (laptopy, komputery PC), RTV, AGD, maszyn do szycia, kserokopiarek, drukarek, faksów, zegarków, sprzętu fotograficznego i wszelkich innych maszyn i urządzeń biurowych. Świetnie nadaje się do stosowania w mechanice precyzyjnej i samochodowej. Zastosowanie kapilarnej rurki osadzonej na dyszy zapewnia precyzyjne czyszczenia w bardzo trudno dostępnych miejscach.



Sposób użycia:

Do uzyskania najlepszych rezultatów oczyszczania należy impulsowo naciskać głowicę zaworu. **Stosowanie w pozycji odwrotnej musi odbywać się ze szczególną ostrożnością i rozważą.** Rozpylany w ten sposób gaz natychmiastowo odparowuje zamrażając powierzchnię do -50 Stopni Celsjusza . Można w ten sposób osadzić tuleję metodą skurczoną oraz zamrażać układy elektroniczne przed ich wylutowaniem. Przy zamrażaniu należy bezwzględnie stosować rękawice ochronne, a podczas przedmuchiwania okulary ochronne.



✓ Specyfikacja towaru:

- Produkt fabrycznie nowy.
- Roztwór: 400 ml.
- Skompresowany detergent.
- Preparat służy do prac konserwacyjnych.
- Czyszczenie sprzętu komputerowego (laptopy, komputery PC), RTV, AGD.
- Odwracając opakowanie działa jak zamrażacz do -50 Stopni Celsjusza.
- Pojemnik napełniony wysokiej jakości, bezwonnym gazem ekologicznym.
- Wydajne, wysokie ciśnienie.
- Precyzyjne czyszczenie.
- rodzaj gazu: propan-butan



Art. Nr 60800

elektronika
komputery
audio-video
fotooptyka
mechanika



Sprężony gaz - Air Duster Elico 400 ml



Rodzaj gazu:
propan - butan

Produkt zgodny z normami europejskimi

System pakowania:

1 sztuka
- kod EAN: 5906190207647

display (karton zbiorczy) 12 sztuk
- kod EAN: 5906190207654



✓ Dodatkowe informacje:

- Przed przystąpieniem do stosowania produktu zapoznać się z treścią ostrzeżeń na opakowaniu i przeczytać kartę charakterystyki.
- Produkt zawiera mieszaninę gazów palnych (propan, butan, izobutan) w związku z tym należy go stosować z rozwagą.
- Produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- W trakcie używania produktu elementy, które poddajemy działaniu aerozolu bezwzględnie powinny być odłączone z zasilania.
- Pomieszczenie, w którym używamy aerozolu należy dokładnie przewietrzyć przed włączeniem urządzeń elektrycznych.
- Wystrzegać się przepięć, iskrzenia, otwartego ognia lub żaru (np. palenie tytoniu) w trakcie pracy z produktem.
- **UWAGA!!!** Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych (unikać nagrzania powyżej 50 Stopni Celsjusza), nie dziurawić, unikać wdychania, chronić oczy. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



System pakowania

- 1 sztuka
- display (karton zbiorczy) 12 sztuk

Produkt zgodny z normami europejskimi

Aukcja dotyczy jednej sztuki produktu

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować

wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce