

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykuł 31, załącznik II ze zmianami.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania: Olej silnikowy

Zastosowania, których się nie zaleca: Żadne zastosowania, których nie zaleca się stosować, nie zostały zidentyfikowane.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent / Dostawca

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o. o.
ul. Kujawska 102
PL 44-101 Gliwice

Telefon:

+48 32 40 12 200

Telefaks:

+48 32 40 12 255

Osoba kontaktowa:

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o. o.

Telefon:

+48 32 40 12 200

Telefaks:

+48 32 40 12 255

E-mail:

reach@fuchs-oil.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+48 32 40 12 200 / +48 32 40 12 276 (7.00 - 15.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

|| Produkt został sklasyfikowany i oznakowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.

Zagrożenia dla Środowiska

|| Chroniczne zagrożenie dla
środowiska wodnego

Kategoria 3

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.

Podsumowanie dotyczące zagrożeń

Zagrożenia Fizyczne: Brak danych.

2.2 Elementy Oznakowania

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostrzeżenie

Zapobieganie: P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

Informacje uzupełniające na etykiecie

EUH208: Zawiera Sulfonian wapnia. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrożenia: Jeżeli w przypadku kontaktu z produktem są przestrzegane wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się (SEKCJA 7) oraz środki ochrony indywidualnej (SEKCJA 8), to nie jest możliwe wystąpienie żadnego szczególnego zagrożenia. Nie dopuścić do dostania się produktu w sposób niekontrolowany do środowiska.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Informacje ogólne: Mieszanina wysoko rafinowanych olejów mineralnych oraz dodatków.

Nazwa chemiczna	Identyfikacja	Stężenie *	Nr rejestracyjny według REACH	Uwagi
poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Polimer	1,00 - <5,00%		
alkiloditiofosforan cynku	EINECS: 272-028-3	1,00 - <2,50%	01-2119657973-23	
Fenolan wapnia	EINECS: 291-829-9	1,00 - <5,00%	01-2119524004-56	
Sulfonian wapnia	Polimer	0,10 - <1,00%		
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Polimer	0,10 - <0,25%		

* Wszystkie stężenia podawane są w postaci procentów wagowych, chyba że składnik jest gazem. Stężenia gazów podawane są w procentach objętościowych.

PBT: trwała, bioakumulatywna i toksyczna substancja.

vPvB: bardzo trwała i bardzo biokumulatywna substancja .

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Klasyfikacja

Nazwa chemiczna	Identyfikacja	Klasyfikacja
poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Polimer	CLP: Aquatic Chronic 4;H413
alkiloditiofosforan cynku	EINECS: 272-028-3	CLP: Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
Fenolan wapnia	EINECS: 291-829-9	CLP: Aquatic Chronic 4;H413
Sulfonian wapnia	Polimer	CLP: Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 4;H413
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Polimer	CLP: Repr. 1B;H360, Aquatic Chronic 1;H410, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319

CLP: Rozporządzenie Nr 1272/2008.

Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Uwagi ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wdychać: Dopływ świeżego powietrza, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki.

Kontakt ze Skórą: Umyć mydłem i wodą. Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.

Spożycie: Dokładnie wypłukać usta.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Może powodować podrażnienie skóry i oczu.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze: CO₂, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać surfaktant zawierający strumień rozpylonej wody lub pianą

Niewłaściwe środki gaśnicze: Woda pełnym strumieniem

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne procedury gaśnicze:	Wynieść kontener z miejsca pożaru, jeśli nie łączy się to z ryzykiem. Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami. Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków:	W warunkach pożarowych stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną pokrywającą całe ciało.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:	W razie rozlania materiału pamiętać, że podłogi i powierzchnie będą śliskie.
6.2 Środki Ostrożności w Zakresie Ochrony Środowiska:	Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Zapobiegać rozprzestrzenianiu się na dużych powierzchniach (np. stosując obwałowania lub bariery olejowe). Inspektor ochrony środowiska musi być poinformowany o wszystkich poważniejszych uwolnieniach. Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:	Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecz (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny). Materiał zebrany usunąć w sposób zgodny z przepisami. Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez ryzyka.
6.4 Odniesienia do innych sekcji:	Informacje na temat środków ochrony indywidualnej patrz SEKCJA 8. Informacje na temat bezpiecznego posługiwania się produktem patrz SEKCJA 7. Informacje na temat usuwania odpadów patrz SEKCJA 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:	Unikać rozpylania. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Stosować typowe środki ostrożności w postępowaniu z chemikaliami. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. Zapewnić odpowiednią wentylację.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:	Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących postępowania i magazynowania z produktami zanieczyszczającymi wodę. Nie podgrzewać produktu bliskiej temperaturze zapłonu.
7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe:	nie dotyczy

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry Dotyczące Kontroli

Dopuszczalne Wartości Narazenia Zawodowego

Nazwa chemiczna	rodzaj	Wartości Dopuszczalnych Dawek	Źródło
Olej bazowy, parafinowy - Frakcja pyłu całkowitego.	NDS	5 mg/m ³	Polska. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817) (06 2014)

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli: Zapewnić odpowiednią wentylację. Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia.

Indywidualne środki ochrony takie jak osobiste wyposażenie ochronne

Informacje ogólne: Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą. Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania (EN 166).

Środki ochrony skóry
Środki Ochrony Rąk: Materiał: Kauczuk nitylowo-butyłowy (NBR). Unikać długo trwającego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Przy wyborze odpowiednich rękawic należy kierować się zaleceniami dostawcy. Profilaktyczna ochrona skóry za pomocą kremu ochronnego do skóry. Rękawice ochronne, gdy są dozwolone przez systemy bezpieczeństwa. Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

Inne: Nie nosić ścierek nasączonych produktem w kieszeniach spodni. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona dróg oddechowych: Zadbaj o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unikać wdychania oparów/aerozolu.

Zagrożenia termiczne: Nieznane.

Higieniczne środki ostrożności: Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Należy regularnie prać ubrania robocze, by usunąć skażenie. Usunąć skażone obuwie, którego nie można oczyścić.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Nadzór w zakresie ochrony środowiska: Brak danych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać fizyczna

Stan skupienia:	ciekły
Forma:	ciekły
Kolor:	Brązowy
Zapach:	Charakterystyczny
Próg zapachu:	Nie ma zastosowania dla mieszanin
pH:	nie dotyczy
Temperatura krzepnięcia:	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Temperatura wrzenia:	nie dotyczy
Temperatura zapłonu:	> 200 °C (PN EN ISO 2592)
Szybkość parowania:	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Palność (ciała stałego, gazu):	Wartość nie jest istotna dla klasyfikacji
Granica palności – górna (%)–:	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Granica palności – dolna(%)–:	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Prężność par:	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Gęstość par (powietrze=1):	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Gęstość:	0,88 g/cm ³ (15 °C) (PN EN ISO 12185)
Rozpuszczalność	
Rozpuszczalność w wodzie:	Nie rozpuszcza się w wodzie
Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach):	Brak danych.
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda):	Nie ma zastosowania dla mieszanin
Temperatura samozapłonu:	Wartość nie jest istotna dla klasyfikacji
Temperatura rozkładu:	Wartość nie jest istotna dla klasyfikacji
Lepkość, kinematyczna:	96 mm ² /s (40 °C, PN-EN ISO 3104)
Właściwości wybuchowe:	Wartość nie jest istotna dla klasyfikacji
Właściwości utleniające:	Wartość nie jest istotna dla klasyfikacji

9.2 INNE INFORMACJE

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność:	Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.
10.2 Stabilność Chemiczna:	Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.
10.3 Możliwość Występowania Niebezpiecznych Reakcji:	Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.
10.4 Warunki, Których Należy Unikać:	Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

- 10.5 Materiały Niezgodne:** Środki silnie utleniające. Mocne kwasy. Mocne zasady.
- 10.6 Niebezpieczne Produkty Rozkładu:** Wskutek rozkładu termicznego lub spalania mogą uwalniać się tlenki węgla i inne toksyczne gazy oraz pary.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Połknięcie

Produkt:

Nie sklasyfikowano na toksyczność ostrą w oparciu o dostępne dane.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	LD 50 (Szczur): > 2.001 mg/kg
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Kontakt ze skórą

Produkt:

Nie sklasyfikowano na toksyczność ostrą w oparciu o dostępne dane.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	LD 50 (Szczur): > 2.001 mg/kg
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Wdychać

Produkt:

Nie sklasyfikowano na toksyczność ostrą w oparciu o dostępne dane.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Toksyczność dla dawki powtarzalnej

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Działanie żrące/drażniące na skórę:

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

Produkt:

Klasyfikacja jako "nie podrażniający" została przyporządkowana metodą analogiczną na podstawie podobnych produktów, dla których został przeprowadzony test według OECD 405 z wynikiem "nie drażniący oczu".

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

In vitro

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

In vivo

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Rakotwórczość

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

**Szkodliwe działanie na
rozrodczość**

Produkt: Brak danych.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Inne Szkodliwe Skutki
Działania: Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność ostra

Ryby

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Bezkęgowce Wodne

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Toksyczność chroniczna

Ryby

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

Bezkręgowce Wodne

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

Toksyczność dla roślin wodnych

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

12.2 Trwałość i Zdolność do Rozkładu

Biodegradacja

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

12.3 Zdolność do Bioakumulacji

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

12.4 Mobilność w Glebie: Brak danych.

Znane lub przewidywane przenoszenie do sektorów środowiskowych

poliolefina, poliamina, bezwodnik kwasu bursztynowego	Brak danych.
alkiloditiofosforan cynku	Brak danych.
Fenolan wapnia	Brak danych.
Sulfonian wapnia	Brak danych.
Alkilofenol rozgałęziony i alkilofenol wapniowy rozgałęziony	Brak danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Produkt nie zawiera materiałów spełniających kryteria PBT/vPvB.

12.6 Inne Szkodliwe Skutki Działania: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Informacje ogólne: Odpadów i pozostałości pozbywać się zgodnie z wymaganiami władz lokalnych.

Sposób usuwania: Zrzut, obróbka albo pozbywanie się mogą podlegać przepisom krajowym lub miejscowym.

Europejski kod odpadów

Zanieczyszczone Opakowanie:	13 02 05*: mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające chlorowców 15 01 10*: opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne
--	---

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR/RID

- 14.1 Numer UN (numer ONZ): –
- 14.2 Prawidłowa Nazwa Przewozowa –
- UN:
- 14.3 Klasa(-y) Zagrożenia w Transporcie
 - Klasa: Towar nie niebezpieczny
 - Etykieta(y): –
 - Nr zagrożenia (ADR): –
 - Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: –
- 14.4 Grupa Pakowania: –
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska: –
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: –

ADN

- 14.1 Numer UN (numer ONZ): –
- 14.2 Prawidłowa Nazwa Przewozowa –
- UN:
- 14.3 Klasa(-y) Zagrożenia w Transporcie
 - Klasa: Towar nie niebezpieczny
 - Etykieta(y): –
- 14.3 Grupa Pakowania: –
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska: –
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: –

IMDG

- 14.1 Numer UN (numer ONZ): –
- 14.2 Prawidłowa Nazwa Przewozowa –
- UN:
- 14.3 Klasa(-y) Zagrożenia w Transporcie
 - Klasa: Towar nie niebezpieczny
 - Etykieta(y): –
 - EmS No.: –
- 14.3 Grupa Pakowania: –
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska: –
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: –

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

IATA

- 14.1 Numer UN (numer ONZ): –
14.2 Prawidłowa nazwa Przewozowa: –
14.3 Klasa(-y) Zagrożenia w Transporcie:
Klasa: Towar nie niebezpieczny
Etykieta(y): –
14.4 Grupa Pakowania: –
14.5 Zagrożenia dla środowiska: –
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: –

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny:

Przepisy UE

Rozporządzenie (WE) Nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: żadne

Rozporządzenie (WE) Nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych: żadne

Przepisy krajowe

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. 2015, poz. 1203)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005 Nr 11 poz. 86 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 Nr 33 poz. 166)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Nazwa produktu: TITAN CARGO MC 10W-40

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacja o aktualizacji: Zmiany zostały oznakowane z boku dwiema kreskami.

Brzmienie zwrotów określających zagrożenie H w sekcji 2 i 3

H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H360	Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413	Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

INNE INFORMACJE: Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej. Uzupełniona, jednak o dane z literatury fachowej oraz dane firmowe. Klasyfikację oparto na podstawie metody konwencjonalnej, o której mowa w rozporządzeniu WE 1272/2008 (CLP).

Data aktualizacji: 11.03.2016
Ograniczenie odpowiedzialności: Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki odpowiadają stanowi naszej najlepszej wiedzy oraz doświadczeń i służą tylko do tego, aby opisać produkt podczas obchodzenia się z nim, transportu i utylizacji w sposób bezpieczny pod względem technicznym. Dane w żaden sposób nie stanowią (technicznego) opisu właściwości towaru (specyfikacji produktu). Gwarancja określonych właściwości lub przeznaczenie produktu dla konkretnych zastosowań technicznych nie może wynikać z danych zawartych w karcie charakterystyki. Dokonywanie zmian w niniejszym dokumencie jest niedozwolone. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Gdy tylko produkt zostanie połączony, zmieszany lub poddany obróbce z innymi materiałami, wówczas zamieszczonych w niniejszej karcie charakterystyki danych nie będzie można przenosić na wyprodukowany nowy materiał. W gestii odbiorcy naszego produktu leży odpowiedzialność za przestrzeganie podczas wykonywania czynności z nim związanych obowiązujących przepisów na poziomie federalnym, krajowym i lokalnym. Jeżeli będą Państwo potrzebowali aktualnych kart charakterystyki, prosimy o kontakt. Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona elektronicznie i nie jest opatrzona podpisem.