

BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

Indeks: **13078** GTIN13/EAN13: 5904890717022

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4694-bcs-p-peip2x4fcr3l3-ai1-5904890717022.html>



- Kamera IP wieloprzetwornikowa 4Mpx
- Przetwornik 2x1/2.5" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia NightColor
- Technologia aktywnego odstraszania ADC
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR130dB
- IR 30m
- White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Panoramiczna
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	4096(H)×1860(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 65° D: 180°
DORI	Detect 63.1m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	130dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Roi	Region of Interest
Defog	Digital
Ilość strumieni	2
Strumień główny	8M(4096×1860)@20fps
Strumień drugi	2048×936@20fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	1

Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Bezpieczeństwo	Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 12.6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø128.7×109.9mm
Waga	0.86 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd

BCS-P-PEIP2X4FCR3L3-Ai1

Akcesoria

BCS-P-A172M



BCS-P-U112(2)

