

Butyl 658

Masa uszczelniająca, butylowa opracowana specjalnie dla potrzeb dekarских

OPIS

Butyl 658 to wytłaczana taśma butylowa na bazie kauczuku, opracowana specjalnie do przemysłowych pokryć dachowych i okładzin. Dostępny w postaci wytłoczonych taśm, pasków, sznurów w kolorze szarym lub czarnym.

ZASTOSOWANIE

- Jako uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych, ściennych
- Do użytku jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody, kurzu, wilgoci w połączeniach ściskanych
- Jako uszczelnienie połączeń kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
- Uszczelnianie wokół świetlików
- Uszczelnianie kalenic
- Uszczelnianie zakładki bocznych metalowych pokryć dachowych
- Uszczelnianie piankowych wypełnień
- Uszczelnianie połączeń blacharskich
- Uszczelnianie przejść dachowych i ściennych

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Wysoki komfort w użyciu
- Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania
- Zakres odporności temperaturowej -30 °C do +100 °C
- Doskonała elastyczność i zdolność ruchu
- Zapewnia wodoszczelne i hermetyczne uszczelnienie
- Pomaga budynkom w zapewnieniu zgodności z zatwierdzonymi przepisami budowlanymi
- Żywotność butylu szacowana na 30 lat (zależnie od rodzaju aplikacji)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Kompresja 50%	kN/m ²	75	
Dynamiczna siła rozrywania (odrywanie prostopadłe)	kN/m ²	35	
Gęstość	g/cm ³	1,60	DS/ISO 2781A
Przyczepność przy kącie odrywania 90°	N/cm	>15	
Penetracja igły (23°C)	dmm	80	ASTM D 5
Zakres temperaturowy	°C	-30 do +100	
Test starzeniowy (przy 100°C)		Brak deformacji	

STANDARDOWE ROZMIARY, KOLORY

- Butyl 658 jest dostarczany jako wstępnie uformowana taśma z przekładką z silikonowanego papieru lub folii. Produkt oferowany w różnych wymiarach.
- Liczba metrów na rolkę i rolek w kartonie zależy od wymiarów produktu i wymagań klienta
- Dostępna w szeregu rozmiarów zarówno szerokości jak i grubości
- Kolory: czarny i szary

TOLERANCJE

Grubość: +/- 10%; DIN 7715 T3 klasa E1 lub lepsza

Szerokość dla profili prostokątnych:

Szerokość (mm)	Jednostka	Tolerancja (+/-)*
0-2.5	mm	0.35
2.6-4.0	mm	0.40
4.1-6.3	mm	0.50
6.4-10	mm	0.70
11-16	mm	0.80
17-25	mm	1.00
26-150	mm	2.00

* DIN 7715 T3 klasa E2

Profile okrągłe: Wszystkie średnice: waga obliczeniowa +/- 10%

Długość (wszystkie profile): +/- 1,5%

ZALECENIA

Zalecana temperatura nakładania powinna być powyżej +5 °C, a najlepiej z przedziału pomiędzy +15 °C a +25 °C.

Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C. W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.

Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu. Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.

Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinięciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej. Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie docisnąć.

Usuwanie: Produkt nie ulega biodegradacji. Ostrożnie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2021-03-15 v1