

Gwintownik maszynowy M22x2.5 /1szt. (HSS-M2) DIN376 do otworów nieprzelotowych				Professional line 	
Gwintownik wykonany ze stali szybko tnącej SW7M / M2 (W-1.3343) o twardości 65°HRC (+/-1°). Hartowany w oleju i kąpielach solnych, charakteryzuje się odpornością na ścieranie do temperatury +600°C. Gwintownik posiada szlifowany zarys gwintu o kącie 60° i 4 rowki wiórowe śrubowe prawe R45, które znajdują szczególne zastosowanie do prac w materiałach dających wiór średni i długi. Gwintownik maszynowy do gwintu metrycznego zwykłego prawoskrętnego wg ISO DIN-13, w klasie podstawowej przeznaczony do najczęściej stosowanych tolerancji gwintu wewnętrznego wg ISO2 (6H). Gwintownik z nakrojem typu C/2-3P (2-3 zwoje gwintu w części wcinającej) i kącie przystawienia nakroju 15°. Do mocowania w oprawkach gwinciarских służy uchwyt zabieraka (kwadrat 15.0mm, długość 17mm). Przeznaczony do zastosowań przemysłowych, do gwintowania otworów nieprzelotowych (<2.5d), w stalach konstrukcyjnych, automatowych oraz niskostopowych o wytrzymałości 600MPa < Rm < 800MPa, metalach nieżelaznych oraz utwardzanych tworzywach sztucznych. Zgodne z normą DIN-376. Uwaga: zalecana średnica otworu pod gwintowanie gwintownikiem M22x2.50mm, to średnica ø19.5mm. W celu poprawy jakości wykonywanego gwintu zaleca się stosowanie środków chłodziwo-smarujących, dobieranych odpowiednio w zależności od rodzaju gwintowanego materiału.					
R-57350	1 szt.	rozmiar - M22x2.50mm długość - 140mm	nakrój - C/ (2-3P/15°) typ gwintu - metryczny zwykły prawoskrętny norma gwintu - ISO DIN-13 tolerancja gwintu - ISO2 (6H)		

x1	M22x2.5	HSS M2	HRC 65±1°	60°	ISO DIN-13	ISO 2 (6H)	C(P) 2-3	15mm	<2.5d	DIN 376	L(mm) 140		
*Parametry statystyczne			*Parametry opakowania zbiorczego			*Parametry produktu							
*Kod EAN-13	5902623573501		*Ilość	1-25/50		*Opakowanie	plastikowe pudełko						
*Pochodzenie	Chiny - CN		*Wymiary (d-h-s) [cm]	34,0x27,0x15,0		*Oznaczenie	nalepka z kodem EAN						
*Kod CN	8207 40 10 00		*Waga brutto [kg]	14,10		*Waga brutto [kg]	0,2820						
*Kod PKWiU	0641-311		*Waga netto [kg]	13,40		*Waga netto [kg]	0,2679						
			*Objętość [m³]	0,01377		*Objętość [m³]	0,0002754						

*Uwagi