

INWERTEROWY ELEKTROLIZER SOLI

ONE FAMILY ONE
iGARDEN

*INVER*PURE **TECH**

INVERPURE PRO

1g/L niska zawartość soli



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

KLASYCZNY OWALNY DESIGN

Łatwa regulacja jakości wody za pomocą jednego przycisku



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

INVERPURE TECH

Dzięki wbudowanemu innowacyjnemu algorytmowi inwertera, InverPure Pro jest w stanie adaptacyjnie kontrolować produkcję chloru i regulować pH, aby zawsze zapewnić, czystość basenu na najwyższym poziomie. Dzięki trybowi TURBO urządzenie może pracować przy 120%. InverPure Pro umożliwia szybką dezynfekcję wody przy trudnych warunkach atmosferycznych np. po opadach deszczu, dużym nasłonecznieniu i wysokich temperaturach oraz przy zwiększonej ilości użytkowników basenu.



INVERPURE
TECH



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

ZRÓWNOWAŻONE CHLOROWANIE O NISKIEJ ZAWARTOŚĆ SOLI 1 g/l

Ciesz się bardziej naturalną i zdrowszą wodą dzięki InverPure Pro. Przy niskim zasoleniu 1 g/l, zmniejsza się zużycie soli oraz wydłuża żywotność sprzętu basenowego.



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl



INTELIGENTNA KONTROLA

dla urządzeń basenowych inwerterowych

SmartLink Control zwiększa komfort użytkowania InverPure Pro. Umożliwia płynną interakcję z pompami basenowymi o zmiennej prędkości i innymi istotnymi urządzeniami systemu basenowego (takimi jak iWash, pompa ciepła), czyniąc go bardziej przyjaznym dla użytkownika.



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

WIZUALIZACJA JAKOŚCI WODY

Parametry wody można obserwować na ekranie OvalPad lub aplikacji mobilnej. InverPure Pro jest automatycznym elektrolizerem soli, zapewniając doskonałą jakość wody w basenach prywatnych.

Niebieski: idealna jakość wody

Pomarańczowy: jakość wody zbliżona do wartości zadanych

Czerwony: oczekiwanie na dezynfekcję



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

120%

Praca w trybie TURBO

Oszczędzasz czas, aby mieć prawidłową wodę w basenie. InverPure Pro płynnie zarządza produkcją chloru, precyzyjnie reagując w celu utrzymania optymalnej jakości wody.

Automatycznie działa z wydajnością 120% po wykryciu znacznego spadku poziomu chloru.

Ponadto InverPure Pro mierzy i reguluje wartość pH.



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

STEROWANIE APLIKACJĄ ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA

Kolejny ekran smartfona / tableta, dzięki któremu będziesz na bieżąco informowany o parametrach Twojej wody.



Odczyt Rx/pH/ temperatury




Uruchamianie trybu turbo jednym kliknięciem



Wartość zasolenia



Przegląd dziennika (aktywności)



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE



Wykrywanie zasolenia



Wymienne elektrody



Automatyczne czyszczenie
ogniwa



Intuicyjny ekran dotykowy



Wbudowany regulator pH



Automatyczny tryb
niskiego poziomu



PARAMETRY INVERPURE PRO

Model	MLS15	MLS23
Produkcja przy 120% (g/h, 1000PPM)	15.0	23.0
Produkcja przy 120% (g/h, 3000PPM)	24.0	36.0
Produkcja przy 100% (g/h, 1000PPM)	12.0	19.0
Stężenie soli (g/L)	1g/L	
Zalecana objętość basenu (m³, 1000PPM) *	15-40	30-70
Zalecana objętość basenu (m³, 3000PPM) *	15-65	30-100
DANE TECHNICZNE		
Zalecany przepływ wody (m³/h)	5 - 28	
Zasilanie	220-240V 50/60Hz	
Max pobór mocy (W)	135	202
Zakres temperatury(roboczej)	-7 ~ 42	
Test zasolenia	Wykrywanie poziomu soli (dokładność ± 500PPM)	
Samoczyszczenie	domyślnie 4h, łącznie 3 opcje (2/4/6h)	
Pompa dozująca	Wbudowany / Zewnętrzny	
Komunikacja	MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact	
Wymiary jednostki sterującej Dł. x Szer. x Wys. (mm)	305 x 200 x 75	
Główne wyjście sterujące	Pompy VS i 2 dodatkowe przełączniki pomocnicze, konfigurowalne przez użytkownika	
ELEKTROLIZA OGNIWA		
Podłączenie wody (mm)	63 / 60.3 / 50 / 48.3	
Temperatura wody	5 - 40	
Maksymalne ciśnienie (Bar)	3	
Żywotność elektrody(h)	12,000	
SPECYFIKACJE OPAKOWANIA		
Masa brutto(kg)	9.5	
Wymiary opakowania Dł. x Szer. x Wys. (mm)	550 x 400 x 300	
Ilość na 20'FT/40'HQ (zestawy)	364/896	

*Temperatura wody nie może być wyższa niż 28C, w gorącym klimacie należy zmniejszyć objętość o 25-40%



Funam Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293
baseny@funam.pl, www.maytronics.pl