

Instrukcja obsługi Sejfu na Klucze

Otwarcie sejfu

1. Przesuń osłonę kodu w dół, aby odsłonić pokrętła z cyframi kodu.
2. Przekręć pokrętła na prawidłową kombinację (ustawienia fabryczne: 0-0-0-0).
3. Przesuń w dół czarny przycisk otwarcia sejfu (C).
4. Otwórz klapę sejfu i włóż lub wyjmij z niego klucze.
5. Zamknij klapę sejfu przy prawidłowo ustawionym kodzie. Następnie zmień kod, aby zablokować klapę i ukryć Twoją kombinację.
6. Przesuń osłonę kodu w górę, aby ją zamknąć.


Ustawienie kodu

1. Otwórz sejf i pozostaw prawidłowy kod otwarcia (ustawienia fabryczne: 0-0-0-0).
2. Połóż sejf na przeciwko Ciebie i przesuń dźwignię RESET znajdującą się od wewnętrznej strony klapy w prawo i do góry (od A do B (Obraz 1)).
3. Ustaw nowy kod - sprawdź czy pokrętła kodu są ustawione na poprawnych numerach.
4. Przesuń dźwignię RESET w dół i w lewo, z powrotem po pozycji wyjściowej (od B do A).
- Upewnij się, że dźwignia jest w początkowej pozycji i przylega do boku.
5. Zamknij klapę sejfu przy prawidłowo ustawionym kodzie. Następnie zmień kod, aby zablokować sejf i ukryć Twoją kombinację.
6. Przesuń osłonę kodu w górę, aby ją zamknąć.

Uwaga: Nie zmieniaj wszystkich pokręteł kodu po jego ustawieniu. Przekręć najpierw jedno z nich, aby sprawdzić, czy działa. Jeśli nie ma błędów, zamontuj.

Ważne:

1. Zawsze zamykaj osłonę, aby chronić pokrętła przed warunkami atmosferycznymi.
2. Nie rekomendujemy używania kombinacji typu "A-A-A-A", która jest łatwa do zgadnięcia.
3. Radzimy przekręcać pokrętła kodu przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać ich płynność działania.



OBRAZ 1



OBRAZ 2

Sposób montażu:

