

INRAL UNIVERSAL ENAMEL

Emalia w aerozolu, 400 ml

Przeznaczona do dekoracyjnego pokrywania natryskiem różnych powierzchni. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Charakterystyka produktu

- Szybkoschnąca, wysoki połysk, dobre krycie podłoża
- Różne kolory, w tym wybrane z palety RAL
- Dobra przyczepność do podłoża
- Odporna na promieniowanie słoneczne i opady deszczu
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

Właściwości fizyko-chemiczne i aplikacyjne

Typ bazy	akrylowa/alkidowa modyfikowana
Kolor	według katalogu
Propelent	mieszanina propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	poniżej 680 g/L
Czas schnięcia przy 20 °C)	około 20 min
Nałożenie kolejnej warstwy metodą „mokra na mokro”	do 1 godziny
Nałożenie kolejnej powłoki	przed upływem 6 h
Wydajność teoretyczna)	2 m ² z pojemnika
Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około	20-25 µm (jedna warstwa)
Zalecana liczba warstw	2 – 3

Stosowanie

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i rdzy. Podłoże stalowe zabezpieczyć farbą podkładową „Spray Professional Farba Podkładowa Antykorozyjna”. Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jakość uzyskanej powłoki.

Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok. 2 min. w celu wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy od lakierowanej powierzchni 20 – 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 – 25 °C. Nanosić farbę w formie 2 -3 cienkich warstw w odstępach kilku minut. Kolejna powłoka przed upływem następnych 6 godzin. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.



Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe narażenie lub narażenie powtarzane. W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerosolowym

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C /122 °F. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.