

Karta katalogowa**RURA ELASTYCZNA ZE SPIRALĄ GUS**

| | |
|--|---|
| Zastosowanie: | ochrona izolacyjna i mechaniczna instalacji elektrycznych w maszynach i urządzeniach przemysłowych, |
| Materiał: | uplastyczniony PCV ze sztywną spiralą PCV, |
| Kolor: | kolor szary (RAL7035) i czarny, |
| Odporność ogniowa: | tworzywo samogasnące UL94 – V0, |
| Wytrzymałość mechaniczna: | 350N/5cm, |
| Odporność na temperaturę: | -24°C do +90°C, |
| Temperatura montażu: | +5°C do +60°C, |
| Odporność na promieniowanie UV: | tworzywo odporne. |



| Indeks k. szary | Indeks k. czarny | Oznaczenie | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Opakowanie |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| F.20.00008 | F.21.00008 | GUS 8 | 12,1 | 8 | 30mb |
| F.20.00010 | F.21.00010 | GUS 10 | 14,7 | 10 | 30mb |
| F.20.00012 | F.21.00012 | GUS 12 | 16,4 | 12 | 30mb |
| F.20.00016 | F.21.00016 | GUS 16 | 20,7 | 16 | 30mb |
| F.20.00020 | F.21.00020 | GUS 20 | 24,7 | 20 | 30mb |
| F.20.00025 | F.21.00025 | GUS 25 | 30,6 | 25 | 30mb |
| F.20.00032 | F.21.00032 | GUS 32 | 38,0 | 32 | 30mb |
| F.20.00040 | F.21.00040 | GUS 40 | 46,4 | 40 | 30mb |
| F.20.00050 | F.21.00050 | GUS 50 | 57,2 | 50 | 30mb |