

1 Karta informacyjna: Czujnik zbliżeniowy indukcyjny PNP LJ12A3-4-Z/BY 6-36V NO do CNC drukarek

Kod katalogowy: 5904890337343

Kategoria: Czujniki zbliżeniowe i indukcyjne

Producent: OEM



Czujnik zbliżeniowy indukcyjny LJ12A3-4-Z/BY PNP to niezawodne urządzenie przeznaczone do detekcji metalowych obiektów w zasięgu od 0 do 4,0 mm. Dzięki konfiguracji wyjścia PNP / NO (Normalnie Otwarty), czujnik ten idealnie nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych, gdzie wymagana jest precyzyjna i niezawodna detekcja.

Zasilany napięciem od 6V do 36V DC, czujnik charakteryzuje się maksymalnym prądem pracy wynoszącym 300mA. Solidna obudowa w standardzie M12 zapewnia trwałość i odporność na warunki środowiskowe, a kompaktowe wymiary (62 mm długości, 12 mm średnicy) pozwalają na łatwą integrację z różnymi systemami.

Czujnik wyposażony jest w trzy przewody o długości 1,2 m:

- Brązowy przewód dla + zasilania,
- Niebieski przewód dla - zasilania,
- Czarny przewód dla sygnału wyjściowego +.

Czujnik zbliżeniowy LJ12A3-4-Z/BY PNP to doskonały wybór dla wszystkich, którzy potrzebują precyzyjnego i niezawodnego rozwiązania do detekcji metalowych obiektów w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Specyfikacja produktu:

- Typ: Indukcyjny
- Konfiguracja wyjścia: PNP / NO (Normalnie Otwarty)
- Zasięg: 0 - 4,0 mm
- Napięcie zasilania: 6V - 36V DC
- Prąd pracy max: 300mA
- Obudowa czujnika: M12

- Ilość pinów: 3
- Długość przewodu: 1,2 m
- Wymiary: 62 mm x 12 mm
- Kolory przewodów:

Brązowy: + zasilania

Niebieski: - zasilania

Czarny: sygnał wyjściowy +

- Brązowy: + zasilania
- Niebieski: - zasilania
- Czarny: sygnał wyjściowy +

1.1 Zdjęcia produktu



