



czterocalowa
drukarka



komunikacja
WiFi



papier ciągły
lub etykiety



komunikacja
Bluetooth



komunikacja
RS232



komunikacja
USB



Drukarka mobilna

DATECS DPP-450

Mobilna - niewielka, 4-calowa, lekka i zarazem trwała konstrukcja, którą można bez trudu zabrać ze sobą i swobodnie drukować gdziekolwiek i kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. Doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach takich jak handel, transport, usługi lekarskie i laboratoryjne.

Uniwersalna - możliwość płynnej regulacji szerokości papieru pomiędzy 45mm a 115mm.

Wszechstronna - drukowanie na papierze ciągłym lub etykietach samoprzylepnych.

Ergonomiczna - małe wymiary, mała waga, wewnętrzne wymienne zasilanie akumulatorowe Li-Ion.

Wygodna - możliwość noszenia urządzenia przy pasku od spodni lub na pasku na ramię.

Wytrzymała - odporna na wstrząsy, upadek z wysokości 1 m oraz na zachlapania wodą.

Mechanizm drukujący - łatwe ładowanie rolki papieru „wrzucić i drukuj”, ciche, trwałe i bardzo szybkie (do 150mm/sek.), wysokiej jakości druku termiczny mechanizm drukujący gwarantujący najwyższą jakość i komfort pracy.

Komunikacja - z urządzeniami zewnętrznymi drukarka komunikuje się poprzez złącze RS232, BLUETOOTH, USB oraz opcjonalnie WiFi.

Grafika - możliwość drukowania grafiki oraz kodów kreskowych 1D i 2D.

Oszczędzanie energii - funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia oraz ustawienia intensywności wydruku pozwala dłużej pracować z akumulatora.

Zasilanie - krótki czas ładowania (ok. 3 godziny) dzięki zasilaczowi sieciowemu znajdującemu się w zestawie.

System - drukarka kompatybilna jest z urządzeniami opartymi na systemach Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x.

Opcje - drukarka może być doposażona w kabel RS232.



Odpowiedź na Twoje potrzeby

WYMIARY	70 x 160 x 140 [mm] (wys. x szer. x dł.)
MASA	790 g (bez rolki papieru)
ZASILANIE	zewnętrzny zasilacz 230V, 19V, 5200mAh
AKUMULATOR	Li-Ion 14.8V/2200mAh
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA	ok. 3 godziny
CZAS PRACY Z AKUMULATORA	ok. 3,5 rolki papieru
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny
PRĘDKOŚĆ WYDRUKU	do 150 mm/s (przy w pełni naładowanym akumulatorze)
WYTRZYMAŁOŚĆ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ	50 000 m
PAPIER	Ciągły: min. 45mm; max. 115 mm / Ø 45 mm Etykiety: min. 45mm; max. 115 mm / Ø 45 mm, 4"
SZEROKOŚĆ DRUKU	max. 104 mm
ROZDZIELCZOŚĆ	8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo)
LOGO GRAFICZNE	Rozmiar 832x248 pikseli, czarno-białe, format BMP
KODY KRESKOWE	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code93, Code 128, 2 of 5 interleaved 2D: PDF417, QR Code
WBUDOWANY ROZMIAR CZCIONKI	A - 12 x 24 punkty; B - 9 x 16 punktów
OPCJONALNY ROZMIAR CZCIONKI	C - 12 x 24 punkty; D - 9 x 16 punktów
DRUKOWANE KOLUMNY	A – 48 znaków/wiersz; B – 64 znaki/wiersz; C – 48 znaków/wiersz; D – 64 znaki/wiersz
BUFOR PAMIĘĆ	128 KB
EMULACJA	ESC/POS, LABEL (papier ciągły/etykiety ze znacznikiem)
SYSTEM	Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x
KOMUNIKACJA	RS232, USB, BLUETOOTH, WI-FI (opcja)
TEMPERATURA/WILGOTNOŚĆ PRACY	(-)15°C - 50°C / 30-85 %
TEMPERATURA / WILGOTNOŚĆ PRZECHOWYWANIA	(-)20°C - 60°C / 10-90 %
BEZPIECZNY UPADEK	1 m
OPCJE	zasilacz samochodowy, pokrowiec, kabel RS232
MOCOWANIE	zaczep do powieszenia na pasku lub pasek do powieszenia na ramię

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego)

Przedstawiciel:



DATECS-POLSKA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 27 02-230 Warszawa
tel. +48 (22) 868-10-51/52
www.datecs-polska.pl handel@datecs-polska.pl