

Cudy Przełącznik FS1006P 6xFE (4xPoE+) 65W

Dane Podstawowe

Producent: CUDY
Kod Producenta: FS1006P
Kod EAN: 6971690790264
Gwarancja: 2 lata



Tabela Parametryczna

Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Zastosowanie:	Dom i małe biuro
Architektura sieci :	FastEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps:	6
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	4
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Liczba portów SFP56:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Port konsoli:	Nie
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Przepustowość:	1.2 Gb/s
Prędkość przekazywania:	0.9 Mpps
Bufor pakietów:	448 KB
Rozmiar tablicy adresów MAC:	1000
Obsługa ramek Jumbo:	Nie
Możliwość łączenia w stos:	Nie
VLAN:	Tryb izolacji portu - porty PoE (1-4) nie mogą komunikować się między sobą, mogą komunikować się tylko z portem UP-link. Tryb AI portu jest włączony.
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at
QoS:	
Bezpieczeństwo:	
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Obsługuje trzy tryby: VLAN, Default, Extend
Funkcje L2:	
Funkcje L3:	
Pozostałe funkcje:	
Typ obudowy:	Desktop
Wentylator :	Nie
Zasilacz :	Wewnętrzny
Pobór mocy:	65 W
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	100000 h
Akcesoria w zestawie:	
Zasilanie:	Wejście AC: 100-240V 50/60Hz Wyjście: 52V 1.25A Wyjście portu POE: DC 52V
Wymiary:	200 x 120 x 45 mm
Waga:	1 kg
Wymagania środowiskowe:	Temperatura pracy: -20°C ~ 50°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Certyfikaty:	CE FCC Class A
Pozostałe parametry:	
Oznaczenie:	