

Instrukcja użytkowania zsypu do gruzu mark Maxxi.

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja dotyczy kwestii związanych z montażem i użytkowaniem zsypu do gruzu MAXXI (zarówno wersji podstawowej jak i premium). Dokument ten musi zostać przeczytany przed rozpoczęciem użytkowania zsypów do gruzu.

Instrukcja ta reguluje kwestie prawidłowego montażu, użytkowania oraz zabezpieczenia placu budowlanego w trakcie użytkowania zsypów MAXXI.

Firma DOM-INVEST właściciel marki MAXXI nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) uszczerbku na zdrowiu oraz wypadków, które wynikają z niestosowania się do obowiązujących przepisów BHP:
 - niestosowanie obowiązujących środków ochrony indywidualnej
 - niewystarczającego zabezpieczenia miejsca pracy
 - nieprzestrzeganie w trakcie użytkowania zaleceń tej instrukcji

2. Przed montażem

W pierwszym kroku należy zweryfikować obecność wszystkich elementów dostarczonych i zagwarantowanych przez sprzedawcę.

W kroku drugim użytkownicy zsypów MAXXI zobowiązani są do:

- zachowania wszystkich narzuconych prawem budowlanym środków ostrożności
- zastosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpyłowe, rękawice, okulary itp.)
- oceny ogólnych warunków bezpieczeństwa miejsca pracy
- wydzielenia i oddzielenia za pomocą taśmy terenu wokół zsypu gruzowego w odległości min 250 cm od zsypu budowlanego, ze szczególną ostrożnością zabezpieczenia miejsce zrzutu.
- poinformowaniu wszystkich osób przebywających w pobliżu prac oraz pracowników o rozpoczęciu prac za pomocą zsypu budowlanego.

3. Montaż

Konstrukcję należy przymocować za pomocą dostarczonych do tego elementów montażowych do ściany, okna, rusztowania.

4. Użytkowanie

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny zsypu w razie konieczności należy wymienić element czy też przedłużenie, które uległo deformacji lub zniszczeniu.

Zsyp powinien być przytwierdzony do podłoża lub ścian czy też rusztowania tak aby nie ulegał przemieszczaniu się podczas zsypywania odpadów.

Teren na którym użytkujemy zsyp MAXXI powinien być odgradzony min 250 cm i oznakowany, miejsce zrzutu należy zabezpieczyć za pomocą siatki

Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się iż zsyp jest prawidłowo przytwierdzony.

Zabrania się podczas użytkowania zsyków następującego użytkowania (producent nie przyjmuje reklamacji w przypadku zaniechania tych wytycznych):

- odpady zsypywane nie mogą posiadać ostrych, tnących krawędzi jak: zbrojenia, płytki, szkło itp.
- odpad zsypywany ma większą średnicę niż 25 cm i wagę 3 kg
- nie wolno użytkować zsypu podczas gwałtownych wiatrów
- nie wolno użytkować zsypu pod kątem 45 stopni nachylenia, zsyp powinien być możliwie pionowo ustawiony optymalnie 90 stopni