

Instrukcja Składania

1. Odkęcić belkę zabezpieczającą towar przed wysynieniem do dołu, belka znajduje się na dole palety . Rozpakować całą zawartość palety.
2. Odkręcić i przykręcić 4 półbale na obudowę dolną piaskownicy, dwa są z jednej strony dwa z drugiej.



Półbale przykręcone na czas transportu !!

3. Plac w miarę możliwości wypoziomować
4. Dokręcamy podejście do placu (śruby są przy podejściu w górnej części częściowo wkręcone)
5. Podstawiamy chwilowo jakiś przedmiot który ułatwi nam uzyskać wybrany kąt podejścia.



Podejście możemy ustawić pod różnym kątem zależy to od wieku dziecka. Zazwyczaj dajemy je 25cm od ziemi.

6. Zabić bale stabilizujące plac i utrzymujące podejście na ustalonym kącie. Głębokość zabitia bali uzależniona jest od ustawionego kąta podejścia ,przy podniesionym podejściu o 25cm bal trzeba zabić w ziemię 57 cm (tyle ma wystawać patrząc od klepek na podejściu) . Bal zbijamy przy samym podejściu z jednej i drugiej strony. Skrecając bal z podejściem śrubą 120mm spax z jednej i drugiej strony wyjmujemy przedmiot ułatwiający kąt.



7. Montaż poręczy polega na przykręceniu elementu z jednej strony do domku śrubą znajdującą się przy poręczy na wysokości 50cm patrząc od podłogi w domku a drugą stroną do nabitego bala też na wysokości 50cm od zewnętrznej strony bala. Na koniec łączymy podejście z rozpórką poręczy śrubą 120mm spax. Czynność powtarzamy przy drugiej poręczy. Podane wymiary są dla małych dzieci i można je zmieniać w zależności od wieku dziecka.



8. Klepki od podłogi rozkładamy na placu i przykręcamy za pomocą śrub 4mm/60mm

