

UCHWYT TRANSPORTOWY DO MOTOCYKLA MOTORU 450kg 15-22" UNIWERSALNY NIEBIESKI



✅ Uchwyt Transportowy BITUXX do Motocykli 450 kg – Niebieski

➡ **Bezpieczeństwo i stabilność w każdym transporcie!** Dzięki solidnej konstrukcji ze stali i 6 regulacjom, zabezpieczysz motocykl nawet na wyboistych drogach.

➡ Idealny dla motocykli o felgach 15–22" i oponach 500–750 mm. **Zapomnij o stresie – twój sprzęt jest w dobrych rękach!**

- Oszczędność czasu
- Trwałość
- Uniwersalność



✓ **Najważniejsze cechy**

→ **Maksymalne obciążenie 450 kg.**

- Stalowa, wzmocniona konstrukcja
- Transportuj nawet ciężkie maszyny bez ryzyka odkształceń!

→ **6 regulowanych pozycji + samoblokowanie**

- Dostosuj szerokość i kąt mocowania
- Uniwersalność dla motocykli crossowych, cruiserów i sportowych!

→ **Kompatybilny z felgami 15–22"**

- Wahacz ułatwiający załadunek

- Montuj w 2 minuty – bez narzędzi i skomplikowanych regulacji!

→ Wstępnie nawiercone otwory

- Gotowe do trwałego montażu na przyczepie lub w aucie
- Stabilność nawet przy gwałtownym hamowaniu!



✓ Specyfikacja techniczna

- **Materiał:** Stal malowana proszkowo (kolor niebieski).
- **Wymiary:** 77,5 x 61 x 40 cm.
- **Waga uchwytu:** 9,5 kg.
- **Felgi:** 15–22 cala | **Opony:** 500–750 mm.



✅ Zawartość zestawu

- 1x uchwyt transportowy BITUX (niebieski).
- Instrukcja montażu.

Uwaga !! Pasy bezpieczeństwa nie są częścią zestawu – zalecamy użycie pasów z haczykami (**min. 2 szt.**).



✅ Jak używać? W 3 krokach:

1. **Rozstaw uchwyt** – wyreguluj szerokość do rozmiaru opony.
2. **Zablokuj mechanizm** – samoblokująca się konstrukcja utrzyma motocykl w pozycji.
3. **Przytwierdź pasami** – wykorzystaj oczka na uchwycie, by dodatkowo zabezpieczyć maszynę



✅ FAQ Pytania i odpowiedzi

➡ Czy pasuje do motocykla z nietypowymi felgami?

- Tak! Regulacja szerokości i 6 pozycji pozwala dopasować uchwyt do większości modeli.

➡ Czy wymaga montażu na stałe?

- Nie! Można go tymczasowo zamocować za pomocą śrub lub użyć bezpośrednio na przyczepie.

➡ Czy nadaje się do motocykli terenowych?

- Tak! Stabilna konstrukcja wytrzymuje wstrząsy i nierówności.

