

BOAT BIMINI TOP

BOAT BIMINI TOP

3 BOW BIMINI



4 BOW BIMINI



Symbol	Symbol Description
	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Note

SAFTY INSTRUCTIONS

 **WARNING:**

• Please read this manual carefully before using the product.

• Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

• Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.

• In order to ensure your own safety, please make sure to wear helmet, gloves and solid shoes when installing this product.

• This product is not a toy. Please keep small spare parts out of children's reach.

• The awnings should only be assembled by at least two adults. Please keep children away from the awnings while assembling to protect them.

 **NOTE:**

• Please use the boot to protect the fabric when the bimini top is not in use.

• Please fold the bimini top when the vessel speed exceeds 45MPH.

Note: Please check if all parts are in before assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


3 BOW BIMINI PACKING LIST

No.	Picture	Component	Label	Quantity
1		Crossbars		3
2		Crossbars		3
3		Long Bow(1185mm)		1
4		Mid Bow(1085mm)	**L**	1
5		Short Bow(435mm)		**1**
6		Long Bow(1185mm)		**1**
7		Mid Bow(1085mm)	**R**	**1**
8		Short Bow(435mm)		**1**
9		Support Pole		**2**
10		Tent		**1**
11		Stainless Steel Saddle		**4**
12		Self Tapping Screw		**16**
13		Straps with Stainless Steel Hook & Webbing Adjuster		**4**
14		Storage Boot		**1**
15		**Pole Base**		**4**


3 BOW BIMINI ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Open the package and check the product.


Assemble the left and right section of the frame, as shown in **the below figure**.



2. Insert the 3 connected tubes through the tent.




3. Assemble the left and right side of the frames




The support pole is divided into L and R strapping, assembly can not be confused, the connection hole spring attention needs to be in the same direction.

Please note that we have pasted L and R stickers on the frame to help you distinguish left from right. The labeled tube represents assembly on the front side of the label.

4. Distinguish the front from rear according to " Front" label, then connect the side frames to top tubes.




5. Connect the bolt head to the long pole and to the mid pole, shown as the below figure.



Connect the top of the adapting piece (on the mid bow) to the webbing, as shown in the figure.

6. Install the stainless steel saddle onto the boat's rail. Secure the sidewall by fastening the webbing at both sides to the stainless steel saddle. Repeat the same operation for the other sidewall.



Install the stainless steel saddle. Pre-drill holes with drill bits no larger than 3.8mm on the ship deck for easier installation.


4 BOW BIMINI PACKING LIST

No.	Picture	Component	Label	Quantity
1		Crossbars		4
2		Crossbars		**4**
3		Long Bow(1475mm)		**1**
4		Mid Bow (1445mm)		**1**
5		Short Bow(435mm Short1)	**L**	**1**
6		Short Bow(335mm Short2)		**1**
7		Long Bow(1475mm)		**1**
8		Mid Bow (1445mm)		**1**
9		Short Bow(435mm Short1)	**R**	**1**
10		Short Bow(335mm Short2)		**1**
11		Support Pole		**2**
12		Tent		**1**
13		Stainless Steel Saddle		**4**
14		Self Tapping Screw		**16**
15		Straps with Stainless Steel Hook & Webbing Adjuster		**4**
16		Storage Boot		**1**
17		Pole Base		**4**


4 BOW BIMINI ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Open the package and check the product.


Assemble the left and right section of the frame, as shown in the below figure.



2. Insert the 4 connected tubes through the tent.




3. Assemble the left and right side of the frames




The support pole is divided into L and R strapping, assembly can not be confused, the connection hole spring attention needs to be in the same direction.

Please note that we have pasted L and R stickers on the frame to help you distinguish left from right. The labeled tube represents assembly on the front side of the label.

4. Distinguish the front from rear according to " Front" label , then connect the side frames to top tubes.




5. Connect the bolt head to the long pole and to the mid pole, as shown in the below figure.



Connect the top of the adapting piece (on the mid bow) to the webbing. As shown in the figure.

6. Install the stainless steel saddle onto the boat's rail. Secure the sidewall by fastening the webbing at both sides to the stainless steel saddle. Repeat the same operation for the other sidewall.



Install the stainless steel saddle. Pre-drill holes with drill bits no larger than 3.8mm on the ship deck for easier installation.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.


Machine Translated by Google

TOIT BIMINI POUR BATEAU


Machine Translated by Google

TOIT BIMINI POUR BATEAU

BIMINI À 3 PROUES



BIMINI À 4 PROUES



Machine Translated by Google

Symbole	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Note

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 AVERTISSEMENT:

• Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

• Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il est exposé contact avec une flamme nue.

• Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le produit.

• Afin d'assurer votre propre sécurité, assurez-vous de porter un casque, des gants et des chaussures solides lors de l'installation de ce produit.

• Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez conserver les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.

• Les auvents ne doivent être montés que par au moins deux adultes. Veuillez garder Tenez les enfants éloignés des auvents pendant le montage afin de les protéger.

 NOTE:

- Veuillez utiliser la botte pour protéger le tissu lorsque le bimini n'est pas utilisé.
- Veuillez replier le toit bimini lorsque la vitesse du bateau dépasse 45 MPH.

Remarque : veuillez vérifier que toutes les pièces sont installées avant l'assemblage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

LISTE DE COLISAGE DU BIMINI À 3 PROUES


Non.	Image	Composant	Quantité	d'étiquettes
1		Barres transversales		3
2		Barres transversales		3
3		Arc long (1185 mm)	L	1
4		Étrier intermédiaire (1085 mm)		1
5		Arc court (435 mm)		1
6		Arc long (1185 mm)	R	1
7		Étrier intermédiaire (1085 mm)		1
8		Arc court (435 mm)		1
9		Poteau de soutien		2
10		Tente		1
11		Selle en acier inoxydable		4
12		Vis autotaraudeuse		16
13		Sangles avec acier inoxydable Crochet et sangle en acier Ajusteur		4
14		Coffre de rangement		1
15		Base de poteau		4

Machine Translated by Google


3 INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU BIMINI À ÉTRAVE

1. Ouvrez l'emballage et vérifiez le produit.

Assemblez les parties gauche et droite du cadre, comme indiqué ci -dessous chiffre.




2. Insérez les 3 tubes connectés à travers la tente.



3. Assemblez les côtés gauche et droit des cadres

Machine Translated by Google




Le poteau de support est divisé en sangles L et R, l'assemblage ne peut pas être confondu,

Attention le ressort du trou de connexion doit être dans le même sens.

Veuillez noter que nous avons collé des autocollants L et R sur le cadre pour vous aider distinguer la gauche de la droite. Le tube étiqueté représente l'assemblage sur la face avant de l'étiquette.


4. Distinguez l'avant de l'arrière selon l'étiquette « Avant », puis connectez les cadres latéraux aux tubes supérieurs.



Machine Translated by Google

5. Connectez la tête du boulon au poteau long et au poteau central, comme indiqué ci-dessous.


la figure ci-dessous.



Connectez le haut de la pièce d'adaptation (sur l'arc central) à la sangle, comme indiqué sur la figure.

6. Installez la selle en acier inoxydable sur le rail du bateau. Fixez la paroi latérale

en fixant la sangle des deux côtés à la selle en acier inoxydable. Répétez la même opération pour l'autre flanc.



Installez la selle en acier inoxydable. Pré-percez les trous avec des forets non

plus grand que 3,8 mm sur le pont du navire pour une installation plus facile.

Machine Translated by Google

4 LISTE DE COLISAGE DU BIMINI À L'AVANT


Non.	Image	Composant	Quantité	d'étiquettes
1		Barres transversales		4
2		Barres transversales		4
3		Arc long (1475 mm)	L	1
4		Étrier intermédiaire (1445 mm)		1
5		Arc court (435 mm court 1)		1
6		Arc court (335 mm court 2)		1
7		Arc long (1475 mm)	R	1
8		Étrier intermédiaire (1445 mm)		1
9		Arc court (435 mm court 1)		1
10		Arc court (335 mm court 2)		1
11		Poteau de soutien		2
12		Tente		1
13		Selle en acier inoxydable		4
14		Vis autotaraudeuse		16
15		Sangles en acier inoxydable Ajusteur de crochet et de sangle		4
16		Coffre de rangement		1
17		Base de poteau		4

Machine Translated by Google


4 INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU BIMINI D'ARC

1. Ouvrez l'emballage et vérifiez le produit.

Assemblez les parties gauche et droite du cadre, comme indiqué ci-dessous chiffre.




2. Insérez les 4 tubes connectés à travers la tente.



3. Assemblez les côtés gauche et droit des cadres


Machine Translated by Google



Le poteau de support est divisé en sangles L et R, l'assemblage ne peut pas être confondu, Attention le ressort du trou de connexion doit être dans le même sens.


Veuillez noter que nous avons collé des autocollants L et R sur le cadre pour vous aider distinguer la gauche de la droite. Le tube étiqueté représente l'assemblage sur la face avant de l'étiquette.

4. Distinguez l'avant de l'arrière selon l'étiquette « Avant » et connectez les cadres latéraux , alors aux tubes supérieurs.



Machine Translated by Google


5. Connectez la tête du boulon au poteau long et au poteau central, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Raccorder le haut de la pièce d'adaptation (sur l'arceau central) à la sangle. Comme indiqué sur la figure.

6. Installez la selle en acier inoxydable sur le rail du bateau. Fixez la paroi latérale

en fixant la sangle des deux côtés à la selle en acier inoxydable. Répétez la même opération pour l'autre flanc.



Installez la selle en acier inoxydable. Pré-percez les trous avec des forets non plus grand que 3,8 mm sur le pont du navire pour une installation plus facile.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH 69, rue Mainzer Landstr., 60329 Francfort-sur-le-Main.


Machine Translated by Google

BIMINI-TOP FÜR BOOTE


Machine Translated by Google

BIMINI-TOP FÜR BOOTE

3 BUG-BIMINI



4 BUG-BIMINI



Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Beschreibung
	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu ein Unfall. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.
	Notiz

SICHERHEITSHINWEISE

 **WARNUNG:**

• Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

• Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es in Kontakt mit offener Flamme.

• Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Produkt.

• Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt Helm, Handschuhe und Tragen Sie bei der Installation dieses Produkts festes Schuhwerk.

• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Die Markisen sollten nur von mindestens zwei Erwachsenen aufgebaut werden. Bitte beachten Sie Halten Sie Kinder während der Montage von der Markise fern, um sie zu schützen.

 **NOTIZ:**

- Bitte nutzen Sie die Schutzhülle zum Schutz des Stoffes, wenn das Biminitop nicht im Einsatz ist.
- Bitte klappen Sie das Biminitop zusammen, wenn die Schiffsgeschwindigkeit 45 MPH überschreitet.

Hinweis: Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Teile vorhanden sind.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Machine Translated by Google

3 BOW BIMINI -PACKLISTE

NEIN.	Bild	Komponente	Etikettenmenge	
1		Querstreben		3
2		Querstreben		3
3		Langbogen (1185 mm)		1
4		Mittlerer Bug (1085 mm)	**M**	1
5		Kurzbogen (435 mm)		**1**
6		Langbogen (1185 mm)		**1**
7		Mittlerer Bug (1085 mm)	**R**	**1**
8		Kurzbogen (435 mm)		**1**
9		Stützstange		**2**
10		Zelt		**1**
11		Sattel aus Edelstahl		**4**
12		Selbstschneidende Schraube		**16**
13		Bänder mit Edelstahl Stahlhaken und Gurtband Einsteller		**4**
14		Speicher-Boot		**1**
15		**Mastfuß**		**4**


Machine Translated by Google

3 BOW BIMINI MONTAGEANLEITUNG


1. Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie das Produkt.

Montieren Sie den linken und rechten Teil des Rahmens, wie in **der folgenden Abbildung** gezeigt

Figur.




2. Führen Sie die 3 verbundenen Rohre durch das Zelt.



3. Montieren Sie die linke und rechte Seite der Rahmen

Machine Translated by Google



Die Stützstange ist in L- und R-Umreifung unterteilt, die Montage kann nicht verwechselt werden,


Beim Verbindungsloch muss die Feder in die gleiche Richtung zeigen.

Bitte beachten Sie, dass wir L- und R-Aufkleber auf den Rahmen geklebt haben, um Ihnen zu helfen

links von rechts unterscheiden. Das beschriftete Rohr stellt die Montage auf der Vorderseite dar


des Etiketts.

4. Unterscheiden Sie die Vorder- von der Rückseite anhand der Beschriftung „Front“ und verbinden Sie dann die Seitenrahmen an den Oberrohren.




Machine Translated by Google

5. Verbinden Sie den Bolzenkopf mit der langen Stange und der mittleren Stange, wie gezeigt die folgende Abbildung.



Verbinden Sie die Oberseite des Adapterstücks (am Mittelbogen) mit dem Gurtband, wie in der Abbildung gezeigt.

6. Montieren Sie den Edelstahlsattel auf der Reling des Bootes. Befestigen Sie die Seitenwand indem Sie das Gurtband beidseitig am Edelstahlsattel befestigen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seitenwand.



Montieren Sie den Edelstahlsattel. Bohren Sie mit Bohrern Löcher vor. größer als 3,8 mm auf dem Schiffsdeck für eine einfachere Installation.

Machine Translated by Google

4 BOW BIMINI -PACKLISTE

NEIN.	Bild	Komponente	Etikettenmenge	
1		Querstreben		4
2		Querstreben		4
3		Langbogen (1475 mm)	M	1
4		Mittlerer Bug (1445 mm)		1
5		Kurzbogen (435 mm kurz1)		1
6		Kurzbogen (335 mm Kurz2)		1
7		Langbogen (1475 mm)	R	1
8		Mittlerer Bug (1445 mm)		1
9		Kurzbogen (435 mm kurz1)		1
10		Kurzbogen (335 mm Kurz2)		1
11		Stützstange		2
12		Zelt		1
13		Sattel aus Edelstahl		4
14		Selbstschneidende Schraube		16
15		Armbänder aus Edelstahl Haken- und Gurtbandversteller		4
16		Speicher-Boot		1
17		Mastfuß		4


Machine Translated by Google

4 BOW BIMINI MONTAGEANLEITUNG


1. Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie das Produkt.

Montieren Sie den linken und rechten Teil des Rahmens, wie in der folgenden Abbildung gezeigt

Figur.




2. Führen Sie die 4 verbundenen Rohre durch das Zelt.



3. Montieren Sie die linke und rechte Seite der Rahmen


Machine Translated by Google



Die Stützstange ist in L- und R-Umreifung unterteilt, die Montage kann nicht verwechselt werden, Beim Verbindungsloch muss die Feder in die gleiche Richtung zeigen.


Bitte beachten Sie, dass wir L- und R-Aufkleber auf den Rahmen geklebt haben, um Ihnen zu helfen links von rechts unterscheiden. Das beschriftete Rohr stellt die Montage auf der Vorderseite dar des Etiketts.

4. Unterscheiden Sie Vorder- und Rückseite anhand der Beschriftung „Vorne“ und , Dann verbinden Sie die Seitenrahmen mit den Oberrohren.




Machine Translated by Google

5. Verbinden Sie den Schraubenkopf mit der langen Stange und mit der Mittelstange, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Verbinden Sie die Oberseite des Adapterstücks (am Mittelbogen) mit dem Gurtband. Wie in der Abbildung gezeigt.

6. Montieren Sie den Edelstahlsattel auf der Reling des Bootes. Befestigen Sie die Seitenwand indem Sie das Gurtband beidseitig am Edelstahlsattel befestigen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seitenwand.



Montieren Sie den Edelstahlsattel. Bohren Sie mit Bohrern Löcher vor. größer als 3,8 mm auf dem Schiffsdeck für eine einfachere Installation.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.


Machine Translated by Google

TENDALINO BIMINI PER BARCA


Machine Translated by Google

TENDALINO BIMINI PER BARCA

3 BIMINI DI PRUA



4 BIMINI DI PRUA



Machine Translated by Google

Simbolo	Descrizione
	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. manuale di istruzioni con attenzione.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.
	Nota

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

 **AVVERTIMENTO:**

• Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

• Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato in contatto con una fiamma libera.

• Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare l' prodotto.

• Per garantire la tua sicurezza, assicurati di indossare casco, guanti e utilizzare scarpe solide durante l'installazione di questo prodotto.

• Questo prodotto non è un giocattolo. Si prega di tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

• Le tende da sole devono essere montate solo da almeno due adulti. Si prega di tenere tenere i bambini lontani dalle tende da sole durante il montaggio per proteggerli.

 **NOTA:**

- Si prega di utilizzare il bagagliaio per proteggere il tessuto quando il bimini top non è in uso.
- Si prega di ripiegare il tendalino quando la velocità dell'imbarcazione supera le 45 miglia orarie.

Nota: prima del montaggio, controllare che tutti i pezzi siano presenti.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

ELENCO DELLE COSE DA BAGAGLIARE PER IL BIMINI A 3 ARCHI


NO.	Immagine	Componente	Quantità	etichetta
1		Traverse		3
2		Traverse		3
3		Arco lungo (1185 mm)		1
4		Arco centrale (1085 mm)	**L**	1
5		Arco corto (435 mm)		**1**
6		Arco lungo (1185 mm)		**1**
7		Arco centrale (1085 mm)	**R**	**1**
8		Arco corto (435 mm)		**1**
9		Palo di supporto		**2**
10		Tenda		**1**
11		Sella in acciaio inossidabile		**4**
12		Vite autofilettante		**16**
13		Cinturini in acciaio inox Gancio e fettuccia in acciaio Regolatore		**4**
14		Avvio di archiviazione		**1**
15		**Base del palo**		**4**

Machine Translated by Google


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL BIMINI A 3 ARCHI

1. Aprire la confezione e controllare il prodotto.

Assemblare la sezione sinistra e destra del telaio, come mostrato di **seguito figura.**




2. Inserire i 3 tubi collegati attraverso la tenda.



3. Assemblare il lato sinistro e destro dei telai


Machine Translated by Google



Il palo di supporto è diviso in cinghie L e R, il montaggio non può essere confuso,
l'attenzione della molla del foro di collegamento deve essere rivolta nella stessa direzione.


Si prega di notare che abbiamo incollato adesivi L e R sul telaio per aiutarti
distinguere la sinistra dalla destra. Il tubo etichettato rappresenta l'assemblaggio sul lato anteriore
dell'etichetta.

4. Distinguere la parte anteriore da quella posteriore in base all'etichetta "Anteriore", quindi collegare dai telai laterali ai tubi superiori.




Machine Translated by Google

5. Collegare la testa del bullone al palo lungo e al palo centrale, come mostrato come la figura sottostante.



Collegare la parte superiore del pezzo di adattamento (sulla prua centrale) alla fettuccia, come mostrato nella figura.

6. Installare la sella in acciaio inossidabile sulla battagliola della barca. Fissare la parete laterale fissando la fettuccia su entrambi i lati alla sella in acciaio inox. Ripetere la stessa operazione per l'altra parete laterale.



Installare la sella in acciaio inossidabile. Preforare i fori con punte da trapano no più grande di 3,8 mm sul ponte della nave per una più facile installazione.

Machine Translated by Google

4 ELENCO DEI BAGAGLI PER IL BIMINI DI PRUA


NO.	Immagine	Componente	Quantità	etichetta
1		Traverse		4
2		Traverse		4
3		Arco lungo (1475mm)	L	1
4		Prua media (1445mm)		1
5		Arco corto (435mm corto1)		1
6		Arco corto (335mm Short2)		1
7		Arco lungo (1475mm)	R	1
8		Prua media (1445mm)		1
9		Arco corto (435mm corto1)		1
10		Arco corto (335mm Short2)		1
11		Palo di supporto		2
12		Tenda		1
13		Sella in acciaio inossidabile		4
14		Vite autofilettante		16
15		Cinturini in acciaio inossidabile Regolatore di ganci e cinghie		4
16		Avvio di archiviazione		1
17		Base del palo		4

Machine Translated by Google


4 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL BIMINI DI PRUA

1. Aprire la confezione e controllare il prodotto.

Assemblare la sezione sinistra e destra del telaio, come mostrato di seguito figura.




2. Inserire i 4 tubi collegati attraverso la tenda.



3. Assemblare il lato sinistro e destro dei telai


Machine Translated by Google



Il palo di supporto è diviso in cinghie L e R, il montaggio non può essere confuso,
l'attenzione della molla del foro di collegamento deve essere rivolta nella stessa direzione.


Si prega di notare che abbiamo incollato adesivi L e R sul telaio per aiutarti
distinguere la sinistra dalla destra. Il tubo etichettato rappresenta l'assemblaggio sul lato anteriore dell'etichetta.

4. Distinguere la parte anteriore da quella posteriore in base all'etichetta "Anteriore" e , Poi collegare i telai laterali ai tubi superiori.




Machine Translated by Google

5. Collegare la testa del bullone al palo lungo e al palo centrale, come mostrato nella figura sottostante.



Collegare la parte superiore del pezzo di adattamento (sulla prua centrale) alla fettuccia. Come mostrato nella figura.

6. Installare la sella in acciaio inossidabile sulla battagliola della barca. Fissare la parete laterale fissando la fettuccia su entrambi i lati alla sella in acciaio inox. Ripetere la stessa operazione per l'altra parete laterale.



Installare la sella in acciaio inossidabile. Preforare i fori con punte da trapano no più grande di 3,8 mm sul ponte della nave per una più facile installazione.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Via del paese di Magonza 69,

60329 Francoforte sul Meno.


Machine Translated by Google

TAPA BIMINI PARA BARCO


Machine Translated by Google

TAPA BIMINI PARA BARCO

BIMINI DE 3 ARCAS



BIMINI DE 4 ARCAS



Machine Translated by Google

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Nota

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA:

• Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

• Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si se pone en contacto con contacto con una llama abierta.

• Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

• Para garantizar su propia seguridad, asegúrese de usar casco, guantes y Zapatos sólidos al instalar este producto.

• Este producto no es un juguete. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

• Los toldos solo deben ser montados por al menos dos adultos. Por favor, manténgalos Mantenga a los niños alejados de los toldos durante el montaje para protegerlos.

 NOTA:

- Utilice el maletero para proteger la tela cuando el toldo bimini no esté en uso.
- Por favor, pliegue el toldo bimini cuando la velocidad de la embarcación supere las 45 MPH.

Nota: Compruebe que todas las piezas estén instaladas antes del montaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

LISTA DE EMBALAJE PARA BIMINI DE 3 ARCOS


No.	Imagen	Componente	Cantidad	de etiquetas
1		Barras transversales		3
2		Barras transversales		3
3		Arco largo (1185 mm)	yo	1
4		Arco medio (1085 mm)		1
5		Arco corto (435 mm)		1
6		Arco largo (1185 mm)	R	1
7		Arco medio (1085 mm)		1
8		Arco corto (435 mm)		1
9		Poste de apoyo		2
10		Carpa		1
11		Sillín de acero inoxidable		4
12		Tornillo autorroscante		16
13		Correas con acero inoxidable Gancho y correaje de acero Ajustador		4
14		Bota de almacenamiento		1
15		Base del poste		4

Machine Translated by Google


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE BIMINI DE 3 ARCAS

1. Abra el paquete y compruebe el producto.

Ensamble la sección izquierda y derecha del marco, como se muestra a continuación.
cifra.




2. Inserte los 3 tubos conectados a través de la tienda.



3. Ensamble el lado izquierdo y derecho de los marcos.

Machine Translated by Google



El poste de soporte se divide en correas L y R, el ensamblaje no se puede confundir.

El resorte del orificio de conexión debe estar en la misma dirección.


Tenga en cuenta que hemos pegado pegatinas L y R en el marco para ayudarlo.

Distinga la izquierda de la derecha. El tubo etiquetado representa el conjunto en el lado frontal.

de la etiqueta.

4. Distinga la parte delantera de la trasera según la etiqueta "Delantero", luego conecte


los marcos laterales a los tubos superiores.



Machine Translated by Google

5. Conecte la cabeza del perno al poste largo y al poste medio, como se muestra a continuación.


la figura de abajo.



Conecte la parte superior de la pieza adaptadora (en el arco central) a la cinta, como se muestra en la figura.

6. Instale el soporte de acero inoxidable en la barandilla del barco. Fije la pared lateral

Fijando las correas de ambos lados a la silla de acero inoxidable. Repetir la misma operación para la otra pared lateral.



Coloque el asiento de acero inoxidable. Taladre previamente los orificios con brocas.

mayor a 3,8 mm en la cubierta del barco para una instalación más sencilla.

Machine Translated by Google

LISTA DE EMBALAJE PARA BIMINI DE 4 ARCOS


No.	Imagen	Componente	Cantidad	de etiquetas
1		Barras transversales		4
2		Barras transversales		4
3		Arco largo (1475 mm)	yo	1
4		Arco medio (1445 mm)		1
5		Arco corto (435 mm corto 1)		1
6		Arco corto (335 mm Short2)		1
7		Arco largo (1475 mm)	R	1
8		Arco medio (1445 mm)		1
9		Arco corto (435 mm corto 1)		1
10		Arco corto (335 mm Short2)		1
11		Poste de apoyo		2
12		Carpa		1
13		Sillín de acero inoxidable		4
14		Tornillo autorroscante		16
15		Correas de acero inoxidable Ajustador de ganchos y correas		4
16		Bota de almacenamiento		1
17		Base del poste		4

Machine Translated by Google


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE BIMINI DE PROA 4

1. Abra el paquete y compruebe el producto.

Ensamble la sección izquierda y derecha del marco, como se muestra a continuación. cifra.




2. Inserte los 4 tubos conectados a través de la tienda.



3. Ensamble el lado izquierdo y derecho de los marcos.

Machine Translated by Google



El poste de soporte se divide en correas L y R, el ensamblaje no se puede confundir.

El resorte del orificio de conexión debe estar en la misma dirección.


Tenga en cuenta que hemos pegado pegatinas L y R en el marco para ayudarlo.

Distinga la izquierda de la derecha. El tubo etiquetado representa el conjunto en el lado frontal.

de la etiqueta.


4. Distinga la parte delantera de la trasera según la etiqueta "Delantero" y conecte los , entonces

marcos laterales a los tubos superiores.



Machine Translated by Google


5. Conecte la cabeza del perno al poste largo y al poste medio, como se muestra en la siguiente figura.



Conecte la parte superior de la pieza de adaptación (en el arco central) a la cincha, como se muestra en la figura.

6. Instale el soporte de acero inoxidable en la barandilla del barco. Fije la pared lateral

Fijando las correas de ambos lados a la silla de acero inoxidable. Repetir la misma operación para la otra pared lateral.



Coloque el asiento de acero inoxidable. Taladre previamente los orificios con brocas. mayor a 3,8 mm en la cubierta del barco para una instalación más sencilla.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghái 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Calle Mainz Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.


Machine Translated by Google

DACH BIMINI DO ŁODZI


Machine Translated by Google

DACH BIMINI DO ŁODZI

3 BIMINI DZIOBOWE



BIMINI 4 DZIOBOWE



Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Opis
	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadek. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	Notatka

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 OSTRZEŻENIE:

• Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

• Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zostanie wniesiony do kontakt z otwartym ogniem.

• Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produkt.

• Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, pamiętaj o założeniu kasku, rękawic i

Podczas montażu tego produktu należy założyć solidne buty.

• Ten produkt nie jest zabawką. Proszę trzymać małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

• Markizy powinny być montowane wyłącznie przez co najmniej dwie osoby dorosłe. Prosimy o zachowanie Podczas montażu markiz należy trzymać dzieci z dala od nich, aby je chronić.

 NOTATKA:

- Prosimy o używanie ochraniacza w celu ochrony materiału, gdy daszek bimini nie jest używany.
- Prosimy o złożenie bimini, jeżeli prędkość łodzi przekroczy 45 mil na godzinę.

Uwaga: Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części są obecne.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google

LISTA PAKOWANIA 3 BIMINI BOW

NIE.	Zdjęcie	Część	Ilość etykiet	
1		Poprzeczki		3
2		Poprzeczki		3
3		Łuk długi (1185 mm)	L	1
4		Łuk środkowy (1085 mm)		1
5		Krótki łuk (435mm)		1
6		Łuk długi (1185 mm)	R	1
7		Łuk środkowy (1085 mm)		1
8		Krótki łuk (435mm)		1
9		Słup podporowy		2
10		Namiot		1
11		Siodło ze stali nierdzewnej		4
12		Wkręt samogwintujący		16
13		Paski ze stali nierdzewnej Hak i taśma stalowa Nastawiacz		4
14		Przechowywanie Boot		1
15		Podstawa słupa		4


Machine Translated by Google

INSTRUKCJA MONTAŻU 3 BOW BIMINI


1. Otwórz opakowanie i sprawdź produkt.

Złóż lewą i prawą część ramy, jak pokazano poniżej .

postać.




2. Przeprowadź 3 połączone rurki przez namiot.



3. Złóż lewą i prawą stronę ramek


Machine Translated by Google



Słupek nośny jest podzielony na paski L i R, montaż nie może być pomylony,
otwór połączeniowy sprężyny musi być skierowany w tym samym kierunku.

Należy pamiętać, że nakleiliśmy naklejki L i R na ramę, aby ułatwić Ci pracę.
rozróżnij lewą od prawej. Oznaczona rurka przedstawia montaż na przedniej stronie
etykiety.


4. Rozróżnij przód od tyłu zgodnie z etykietą „Przód”, a następnie podłącz
ramy boczne do rury górnej.



Machine Translated by Google

5. Podłącz głowicę śruby do długiego słupka i do środkowego słupka, jak pokazano na rysunku.


poniższy rysunek.



Podłącz górną część elementu adaptacyjnego (na środku łuku) do taśmy, jak pokazano na rysunku.

6. Zamontuj siodło ze stali nierdzewnej na relingu łodzi. Zabezpiecz ścianę boczną

mocując taśmę po obu stronach do siodła ze stali nierdzewnej. Powtórz tę samą czynność dla drugiej ściany bocznej.



Zamontuj siodło ze stali nierdzewnej. Wywierć otwory wiertłami bez

większe niż 3,8 mm na pokładzie statku, aby ułatwić instalację.

Machine Translated by Google


LISTA PAKOWANIA 4 BIMINI BOW

NIE.	Zdjęcie	Część	Ilość etykiet	
1		Poprzeczki		4
2		Poprzeczki		4
3		Łuk długi (1475 mm)	L	1
4		Łuk środkowy (1445 mm)		1
5		Łuk krótki (435mm Short1)		1
6		Łuk krótki (335mm Short2)		1
7		Łuk długi (1475 mm)	R	1
8		Łuk środkowy (1445 mm)		1
9		Łuk krótki (435mm Short1)		1
10		Łuk krótki (335mm Short2)		1
11		Słup podporowy		2
12		Namiot		1
13		Siodło ze stali nierdzewnej		4
14		Wkręt samogwintujący		16
15		Paski ze stali nierdzewnej Regulator haka i taśmy		4
16		Przechowywanie Boot		1
17		Podstawa słupa		4


Machine Translated by Google

INSTRUKCJA MONTAŻU 4-DZIOBOWEGO BIMINI

1. Otwórz opakowanie i sprawdź produkt.
Złóż lewą i prawą część ramy, jak pokazano poniżej.
postać.




2. Przeprowadź 4 połączone rurki przez namiot.



3. Złóż lewą i prawą stronę ramek


Machine Translated by Google



Słupek nośny jest podzielony na paski L i R, montaż nie może być pomylony,
otwór połączeniowy sprężyny musi być skierowany w tym samym kierunku.


Należy pamiętać, że nakleiliśmy naklejki L i R na ramę, aby ułatwić Ci pracę.
rozróżnij lewą od prawej. Oznaczona rurka przedstawia montaż na przedniej stronie
etykiety.

4. Rozróżnij przód od tyłu zgodnie z oznaczeniem „Przód” i połącz ramy boczne z rurami , Następnie
górnymi.




Machine Translated by Google

5. Podłącz głowicę śruby do długiego drążka i środkowego drążka, jak pokazano na poniższym rysunku.



Podłącz górną część elementu adaptacyjnego (na środku łuku) do taśmy. Jak pokazano na rysunku.

6. Zamontuj siodło ze stali nierdzewnej na relingu łodzi. Zabezpiecz ścianę boczną mocując taśmę po obu stronach do siodła ze stali nierdzewnej. Powtórz tę samą czynność dla drugiej ściany bocznej.



Zamontuj siodło ze stali nierdzewnej. Wywierć otwory wiertłami bez większe niż 3,8 mm na pokładzie statku, aby ułatwić instalację.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.


Machine Translated by Google

BOOT BIMINI TOP


Machine Translated by Google

BOOT BIMINI TOP

3 BOOG BIMINI



4 BOOG BIMINI



Machine Translated by Google

Symbool	Symbool Beschrijving
	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Opmerking

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 **WAARSCHUWING:**

• Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

• Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met contact met een open vlam.

• Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen op de product.

• Om uw eigen veiligheid te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat u een helm, handschoenen en Draag stevige schoenen bij het installeren van dit product.

• Dit product is geen speelgoed. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

• De luifels mogen alleen door minimaal twee volwassenen worden gemonteerd. Houd Houd kinderen uit de buurt van de luifels tijdens de montage, om ze te beschermen.

 **OPMERKING:**

- Gebruik de hoes om het doek te beschermen wanneer de biminitop niet in gebruik is.
- Vouw de biminitop in wanneer de snelheid van het schip hoger is dan 45 MPH.

Let op: Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage begint.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

3 BOOG BIMINI PAKLIJST


Nee.	Afbeelding	Onderdeel	Hoeveelheid	etiket
1		Dwarsbalken		3
2		Dwarsbalken		3
3		Lange boog (1185 mm)		1
4		Middenboeg (1085 mm)	**Ik**	1
5		Korte boog (435 mm)		**1**
6		Lange boog (1185 mm)		**1**
7		Middenboeg (1085 mm)	**R**	**1**
8		Korte boog (435 mm)		**1**
9		Steunpaal		**2**
10		Tent		**1**
11		Roestvrijstalen zadel		**4**
12		Zelftappende schroef		**16**
13		Bandjes met roestvrij staal Stalen haak en band Regelaar		**4**
14		Opbergvak		**1**
15		**Paalbasis**		**4**

Machine Translated by Google


3 BOOG BIMINI MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Open de verpakking en controleer het product.

Monteer het linker- en rechtergedeelte van het frame, zoals hieronder **weergegeven figuur.**




2. Steek de 3 verbonden buizen door de tent.



3. Monteer de linker- en rechterzijde van de frames


Machine Translated by Google



De steunpaal is verdeeld in L- en R-banden, de montage kan niet worden verward,
De verbindingsgatveer moet in dezelfde richting wijzen.


Houd er rekening mee dat we L- en R-stickers op het frame hebben geplakt om u te helpen onderscheid links van rechts. De gelabelde buis vertegenwoordigt de montage aan de voorzijde van het etiket.

4. Onderscheid de voorkant van de achterkant volgens het label "Voorkant" en sluit vervolgens aan de zijframes tot aan de bovenbuizen.




Machine Translated by Google

5. Verbind de boutkop met de lange paal en met de middelste paal, zoals weergegeven als de onderstaande afbeelding.



Bevestig de bovenkant van het adapterstuk (op de middelste boog) aan het bandmateriaal, zoals aangegeven in de afbeelding.

6. Installeer het roestvrijstalen zadel op de reling van de boot. Bevestig de zijwand door de band aan beide kanten aan het roestvrijstalen zadel te bevestigen. Herhaal dezelfde handeling voor de andere zijwand.



Installeer het roestvrijstalen zadel. Boor gaten voor met boortjes nee groter dan 3,8 mm op het scheepsdek voor eenvoudigere installatie.

Machine Translated by Google

4 BOOG BIMINI PAKLIJST


Nee.	Afbeelding	Onderdeel	Hoeveelheid	etiket
1		Dwarsbalken		4
2		Dwarsbalken		4
3		Lange boog (1475 mm)	Ik	1
4		Middenboeg (1445mm)		1
5		Korte boog (435 mm kort1)		1
6		Korte boog (335 mm kort2)		1
7		Lange boog (1475 mm)	R	1
8		Middenboeg (1445mm)		1
9		Korte boog (435 mm kort1)		1
10		Korte boog (335 mm kort2)		1
11		Steunpaal		2
12		Tent		1
13		Roestvrijstalen zadel		4
14		Zelftappende schroef		16
15		Bandjes met roestvrij staal Haak- en bandversteller		4
16		Opbergvak		1
17		Paalbasis		4

Machine Translated by Google


4 BOOG BIMINI MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Open de verpakking en controleer het product.

Monteer het linker- en rechtergedeelte van het frame, zoals hieronder weergegeven figuur.




2. Steek de 4 verbonden buizen door de tent.



3. Monteer de linker- en rechterzijde van de frames


Machine Translated by Google



De steunpaal is verdeeld in L- en R-banden, de montage kan niet worden verward,
De verbindingsgatveer moet in dezelfde richting wijzen.


Houd er rekening mee dat we L- en R-stickers op het frame hebben geplakt om u te helpen onderscheid links van rechts. De gelabelde buis vertegenwoordigt de montage aan de voorzijde van het etiket.

4. Onderscheid de voorkant van de achterkant aan de hand van het label "Front" en , Dan bevestig de zijframes aan de bovenbuizen.




Machine Translated by Google

5. Bevestig de boutkop aan de lange paal en aan de middelste paal, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Verbind de bovenkant van het adapting piece (op de mid bow) met de webbing. Zoals getoond in de afbeelding.

6. Installeer het roestvrijstalen zadel op de reling van de boot. Bevestig de zijwand door de band aan beide kanten aan het roestvrijstalen zadel te bevestigen. Herhaal dezelfde handeling voor de andere zijwand.



Installeer het roestvrijstalen zadel. Boor gaten voor met boortjes nee groter dan 3,8 mm op het scheepsdek voor eenvoudigere installatie.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.


Machine Translated by Google

BÅT BIMINI TOPP


Machine Translated by Google

BÅT BIMINI TOPP

3 BÅG BIMINI



4 BOW BIMINI



Machine Translated by Google

Symbol	Symbol Beskrivning
	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	Notera

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING:

• Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.

• Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om den tas in i den kontakt med öppen låga.

• Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkt.

• För att säkerställa din egen säkerhet, se till att bära hjälm, handskar och solida skor när du installerar denna produkt.

• Denna produkt är inte en leksak. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

• Markisen får endast monteras av minst två vuxna. Vänligen behåll barn bort från förtälten när de monteras för att skydda dem.



NOTERA:

- Använd stöveln för att skydda tyget när biminitoppen inte används.
- Vik biminitoppen när fartygets hastighet överstiger 45 MPH.

Obs: Kontrollera att alla delar sitter i innan montering.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

3 BÅG BIMINI PACKLISTA

Inga.	Bild	Komponent	Etikett kvantitet	
1		Tvärstänger		3
2		Tvärstänger		3
3		Lång båge (1185 mm)	**L**	1
4		Mittbåge (1085 mm)		1
5		Kort båge (435 mm)		**1**
6		Lång båge (1185 mm)	**R**	**1**
7		Mittbåge (1085 mm)		**1**
8		Kort båge (435 mm)		**1**
9		Stödstolpe		**2**
10		Tält		**1**
11		Sadel i rostfritt stål		**4**
12		Självgängande skruv		**16**
13		Remmar med rostfritt Stålkrok & webbing Justerare		**4**
14		Förvaringsstövel		**1**
15		**Stolpebas**		**4**


Machine Translated by Google

3 BOW BIMINI MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Öppna förpackningen och kontrollera produkten.

Montera den vänstra och högra delen **av ramen, som visas** nedan

figur.




2. För in de 3 anslutna rören genom tältet.



3. Montera den vänstra och högra sidan av ramarna


Machine Translated by Google



Stödstången är uppdelad i L- och R-band, montering kan inte förväxlas, kopplingshålets fjäderuppmärksamhet måste vara i samma riktning.


Observera att vi har klistrat L- och R-dekaler på ramen för att hjälpa dig skilja vänster från höger. Det märkta röret representerar montering på framsidan av etiketten.

4. Särskilj fronten från baksidan enligt "Front"-etiketten, anslut sedan sidoramarna till topprören.




Machine Translated by Google

5. Anslut bulthuvudet till den långa stolpen och till mitten av stolpen, visad som nedanstående figur.



Anslut toppen av anpassningsstycket (på mittbågen) till bandet, som visas i figuren.

6. Montera den rostfria sadeln på båtens skena. Säkra sidoväggen genom att fästa bandet på båda sidor på den rostfria sadeln. Upprepa samma operation för den andra sidoväggen.



Installera den rostfria sadeln. Förborra hål med borrkronor nr större än 3,8 mm på fartygsdäcket för enklare installation.

Machine Translated by Google

4 BÅG BIMINI PACKLISTA


Inga.	Bild	Komponent	Etikett kvantitet	
1		Tvärstänger		4
2		Tvärstänger		4
3		Lång båge (1475 mm)	L	1
4		Mittbåge (1445 mm)		1
5		Kort båge (435 mm kort1)		1
6		Kort båge (335 mm kort2)		1
7		Lång båge (1475 mm)	R	1
8		Mittbåge (1445 mm)		1
9		Kort båge (435 mm kort1)		1
10		Kort båge (335 mm kort2)		1
11		Stödstolpe		2
12		Tält		1
13		Sadel i rostfritt stål		4
14		Självgängande skruv		16
15		Remmar med rostfritt stål Krok & Webbing Justerare		4
16		Förvaringsstövel		1
17		Stolpebas		4

Machine Translated by Google


4 MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR BOW BIMINI

1. Öppna förpackningen och kontrollera produkten.

Montera den vänstra och högra delen av ramen, som visas nedan figur.




2. För in de 4 anslutna rören genom tältet.



3. Montera den vänstra och högra sidan av ramarna


Machine Translated by Google



Stödstången är uppdelad i L- och R-band, montering kan inte förväxlas, kopplingshålets fjäderuppmärksamhet måste vara i samma riktning.


Observera att vi har klistrat L- och R-dekaler på ramen för att hjälpa dig skilja vänster från höger. Det märkta röret representerar montering på framsidan av etiketten.

4. Skilj fronten från baksidan enligt "Front"-etiketten. Anslut sidoramarna till topprören. , sedan




Machine Translated by Google

5. Anslut bulthuvudet till den långa stolpen och till mittpolen, som visas i bilden nedan.



Anslut toppen av anpassningsstycket (på mittbågen) till bandet. Som visas i figuren.

6. Montera den rostfria sadeln på båtens skena. Säkra sidoväggen genom att fästa bandet på båda sidor på den rostfria sadeln. Upprepa samma operation för den andra sidoväggen.



Installera den rostfria sadeln. Förborra hål med borrkronor nr större än 3,8 mm på fartygsdäcket för enklare installation.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.