


Dystrybutor:  
E-FLOOR SP. Z O.O.  
Całowanie 111 B  
05-480 Karczew  
NIP: 5322085921



## WYKŁADZINA DYWANOWA

# DOREA

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kolor                             | : Jasny szary                  |
| Typ                               | : Domowa                       |
| Przeznaczenie                     | : Salon, sypialnia             |
| Szerokość                         | : 4 m                          |
| Długość                           | : 30-40 mb                     |
| Klasa użytkowa                    | : 22                           |
| Klasa komfortu                    | : Klasa komfortu na poziomie 1 |
| Trudnopalność                     | : Efl                          |
| Materiał                          | : 100% Polipropylen            |
| Podkład                           | : Filc                         |
| Rodzaj splotu                     | : Pętelka                      |
| Wysokość runa                     | : 5 mm                         |
| Wysokość całkowita                | : 7 mm                         |
| Waga runa                         | : 500 g/m2                     |
| Waga całkowita                    | : 1190 g/m2                    |
| Światłotrwałość                   | : Tak                          |
| Antypoślizgowość                  | : Tak                          |
| Antystatyczność                   | : Tak                          |
| Właściwości akustyczne            | : Nie                          |
| Ogrzewanie podłogowe              | : Nie                          |
| Zastosowanie na schodach          | : Nie                          |
| Odporność na plamy, zabrudzenia   | : Nie                          |
| Odporność na krzesła na kółkach   | : Nie                          |
| Gwarancja Producenta/Dystrybutora | : 2 lata                       |
| Kraj pochodzenia                  | : Holandia                     |
| Certyfikat                        | : CE, UKCA                     |



\* tolerancja wymiarów i wagi +/- 5%