Machine Translated by Google

pralka

WA 10-1 EX





- pojemność 6,0 kg - maks. 1000 obr./ min

- - Czerwony wyświetlacz - Samoczyszczenie z funkcją przypomnienia - Obrotowy przełącznik 23 programów - Wskaźnik blokady drzwi, blokada dziecięca - Wykrywanie piany - Automatyczny system niewyważenia, zabezpieczenie przed przelaniem - 3 programy z regulowanym czasem zakończenia (3/6/9 godzin)

Dane techniczne* (Program referencyjny: ECO 40-60°C)

- Regulacja prędkości wirowania: - obr./min
- Klasa efektywności energetycznej: D
- Klasa efektywności wirowania: C
- Klasa emisji hałasu lotniczego: C
- Zużycie energii na 100 cykli prania: 64,0 kWh
- Zużycie wody ważone (na cykl roboczy): 43 l
- Czas trwania programu przy pełnym obciążeniu: 03:18 (h:min)
- Emisja hałasu w powietrzu: Wirowanie 79 dB (A) re 1 pW

- Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.): 850 x 595 x 400 mm
- Otwór wlewowy (Ø): 300 mm
- Kąt otwarcia drzwi: 145 °
- Średnica drzwi: 480 mm
- Zawias drzwi: lewy
- Moc znamionowa/ochrona połączenia: 2,05 kW / 10 A
- Napięcie/Częstotliwość: 220 - 240 V / 50 Hz
- Długość kabla: 150 cm
- Długość węża wlotowego/wylotowego: 100 / 160 cm
- Masa netto/brutto: 52,0 / 55,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 500 mm

EAN 5906006942984

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.

Machine Translated by Google

Dane techniczne

Model / Nr art.	WA 10-1 EX
projekt	ładowarka czołowa



Wydajność	
Nominalna nośność (kg)	6,0
Klasa efektywności energetycznej / Hałas w powietrzu / Cykl wirowania	D / C / C
Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) / Pozostała wilgotność resztkowa (%)	1000 / 63
Ważone zużycie wody (na cykl operacyjny):	43
Zużycie energii na 100 cykli prania	64,0
Pobór mocy w trybie wyłączonym (W) / w trybie czuwania (W)	0,5 / 1,0
Emisja hałasu w powietrzu podczas prania dB(A) re 1 pW / wirowania dB(A) re 1 pW	- / 79

Program referencyjny ECO 40 - 60°C	
Zużycie energii/wody/czas trwania programu przy pełnym obciążeniu (kWh/l/Min.)	0,9 / 51 / 198
Zużycie energii/wody/czas trwania programu częściowe wypełnienie (kWh/l/Min.)	0,5 / 38 / 156
Zużycie energii/wody/czas trwania programu (ćwierć napełnienia) (kWh/l/Min.)	0,4 / 35 / 156



sprzęt	
Wyświetlacz	-
Kontrola temperatury	-
Kontrola prędkości wirowania	-
Pranie wstępne	•
Pauza	•
Wybór czasu rozpoczęcia (h) / Wyświetlanie pozostałego czasu	- - - / -
Możliwość programowania czasu zakończenia programu	-
Wskaźnik postępu programu / Sygnał zakończenia programu	- / •
Aqua Stop mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem	-
węża dopływowego	•
Blokada dziecięca / Wyświetlacz	• / •
Dawka Opti	-
Czujnik automatyczny = automatyczna kontrola ilości / wykrywanie piany	- / •
Dotyk pary	-
Automatyczny system niewyważenia	•
Silnik BLDC	-
System Add+	-
Średnica otworu napełniającego (mm)	300
Średnica drzwi (mm) / Kąt otwarcia (°) / Ogranicznik drzwi	480 / 145 / linki
Miękki bęben	-
Wskaźnik zablokowania drzwi	•



Programy / Funkcje dodatkowe	
Liczba programów	23
Program bawełniany w °C	Bawełna Extra 40°C, Bawełna 60°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
Program łatwej pielęgnacji w °C	Łatwa pielęgnacja, łatwa pielęgnacja 40°C
Program wełniany w °C	-
Programy prania delikatnego i jedwabiu w °C	Feinwäsche, Feinwäsche 30°C
Dodatkowe programy	Express 15', Express 30', Krótkie pranie 45', ECO 40-60, Końce za 3 godz., kończy się za 6 godz., kończy się za 9 godz., Sülen, wypompowanie, wirowanie, Samoczyszczący, 20°C
Dodatkowe funkcje	Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Wirowanie, Start/Pauza



Dane techniczne*	
Nadaje się do podkonstrukcji / nadaje się do kolumn	- / -
Długość węża wlotowego/wylotowego (cm)	100 / 160
Długość kabla z wtyczką Schuko (cm)	150
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	850 x 595 x 400
Moc znamionowa (kW) / Prąd bezpiecznika (A) / Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	2,05 / 10 / 220 - 240 / 50
Masa netto / masa brutto (kg)	52,0 / 55,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 650 x 500

EAN	5906006942984
Numer rejestracyjny EPREL:	339252

*Dane techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (UE) nr 2019/2014.
1) Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
2) Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

AKCESORIA DOSTĘPNE DO ZAKUPU	
Przedłużenie węża doprowadzającego ciepłą wodę, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Zestaw przedłużający do węża do zimnej wody, wlot i wylot 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Zestaw przedłużający do węża ciepłej wody, wejście i wyjście 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•
Wąż mechaniczny Aquastop 60°C, 1 m, AQS 00110	•

* Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, odchyleń wymiarów i kolorów, błędów drukarskich i pomyłek. Różnice w kolorach na ilustracjach w porównaniu z oryginalnymi kolorami urządzenia wynikają z ograniczeń drukarskich.