

Przybliżone potrzebne ilości maty butylowej Bitmat do wygłuszenia samochodu. Zużycie materiału wynika również z dokładności wyklejana powierzchni. Wartości m2 są ilościami zaokrąglonymi na danym aucie.

Przykłady samochodów/ Elementy karoserii	Segment A: Toyota Aygo	Segment B: VW Polo	Segment C: Honda Civic	Segment D: BMW 5	Segment F: Mercedes klasa S	Segment S: Mazda MX-5	Segment Crossover: VW T-Cross	Segment Średni SUV: Toyota Rav-4	Segment Duży SUV: Volvo XC 90	Segment MPV: Renault Scenic
Drzwi lewe i prawe przód	1,5 m2	1,5 m2	2 m2	2,5 m2	2,5 m2	2 m2	2 m2	2,5 m2	2,5 m2	2,5 m2
Drzwi lewe i prawe tył	1 m2	1,5 m2	1,5 m2	2 m2	2 m2	2 m2	2 m2	2,5 m2	2,5 m2	2 m2
Podłoga	2,5 m2	3 m2	3,5 m2	3,5 m2	3,5 m2	2 m2	3,5 m2	3,5 m2	4 m2	3,5 m2
Nadkola	2 m2	2 m2	2 m2	2 m2	2,5 m2	2 m2	2,5 m2	3 m2	3 m2	3 m2
Bagażnik	1,5 m2	1,5 m2	2,5 m2	3 m2	3,5 m2	1 m2	2 m2	2,5 m2	3,5 m2	2,5 m2
Dach	1 m2	1,5 m2	1,5 m2	2 m2	2,5 m2	0,5 m2	2 m2	2 m2	2 m2	2,5 m2