



AVD[®]

www.AVDFIRE.pl



CZY JESTEŚ
GOTOWY NA

**POŻAR BATERII
LITOWO-JONOWYCH ?**

LITH EX[®]

Punkty
recyklingu

Warsztaty



2Ltr

Biura i domy



1Ltr

Punkty serwisowe
telefonów i laptopów



500ml

6Ltr

Czy jesteś
gotowy na
pożar baterii
litowo-jonowych?

100-250 Wh

60-100 Wh

Poniżej 60 Wh

250-500 Wh

500-750 Wh

Ponad 750 Wh



AVD[®]
AQUEOUS VERMICULITE DISPERSION



500 ml



1 L



2 L



6 L



9 L

Urządzenie gaśnicze AVD	LITH EX AEROSOL	LITH EX 1 L	LITH EX 2 L	LITH EX 6 L	LITH EX 9 L
Pojemność wodna [ml]	794	1,240	2,520	7,780	11,325
Zawartość AVD [ml]	500	1,000	2,000	6,000	9,000
Waga środka AVD [kg]	0.545	1.12	2.24	6.72	10.08
Waga urządzenia [kg]	0.690	2.1	3.9	10.7	15.0
Średnica cylindra [mm]	65	85	110	170	170
Wysokość cylindra [mm]		320	380	522	664
Wysokość urządzenia [mm]	300	350	410	530	672
Rączka		Metal	Metal	Metal	Metal
Waż		N/D	N/D	Tak	Tak
Stopa		Stopa zintegrowana i uchwyt ściany	Stopa zintegrowana i uchwyt ściany	Zielony PP	Zielony PP
Wieszak				Wieszak ściany	Wieszak ściany
Certyfikat normy EN3	N/D	Nie	Tak	Tak	Tak
Certyfikat morski MED		N/D	Tak	Tak	Tak
Pędnik	Azot [detekcja - Hel]	Azot [detekcja - Hel]	Azot [detekcja - Hel]	Azot [detekcja - Hel]	Azot [detekcja - Hel]
Ciśnienie robocze [bar]	10.8	15	15	15	15
Temperatura pracy	+5°C to +50°C	+5°C to +60°C	+5°C to +60°C	+5°C to +60°C	+5°C to +60°C
Czas wyladowania [s]	90	25	50	120	180
Zasięg strumienia [m]	2.0	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0
Wymiary opakowania Dł x Szer x Wys [mm]	100 x 72 x 320	102 x 104 x 360	125 x 128 x 420	197 x 267 x 525	199 x 226 x 670
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6	10	6	1	1
Opakowanie zbiorcze [mm]	250 x 230 x 320	394 x 535 x 226	444 x 392 x 265	N/D	N/D



25 L

50 L

Urządzenie gaśnicze AVD	LITH EX 25 L	LITH EX 50 L
Zawartość AVD [l]	25	50
Środek gaśniczy	AVD	AVD
Certyfikat CE	Tak	Tak
Dyrektywa PED 2014/68/EU		
Waga kompletnego zestawu [kg]	55	100
Wysokość [mm]	970 ± 10	1090 ± 10
Szerokość [mm]	558	558
Średnica cylindra [mm]	350	350
Długość węża [m]	5	5
Pędnik	Azot [detekcja - Hel]	Azot [detekcja - Hel]
Temperatura pracy	+5°C to +60°C	+5°C to +60°C
Ciśnienie robocze [bar]	8	8
Ciśnienie robocze pędnika [bar]	160	160
Czas wyładowania [min]	3.5	7
Zasięg strumienia [m]	5	5

* Zestawy 25l i 50l mają pomocniczą butlę z gazem (pędnikiem) o ciśnieniu 160bar, rozprężanym w stanie pracy do ciśnienia 8bar na wylocie prądownicy

