

Model						
			P-13-FE	P-13-AL	P-13-S-FE	P-13-S-AL
Pomiar warstwy lakieru	Stal	✓	✓	✓	✓	
	Stal ocynkowana	✓	✓	✓	✓	
	Aluminium	✗	✓	✗	✓	
Automatyczne wykrywanie rodzaju metalu			✗	✓	✗	✓
Zakres pomiarowy		Stal	0 - 5000 µm	0 - 5000 µm	0 - 5000 µm	0 - 5000 µm
		Aluminium	0 - 2000 µm	0 - 2000 µm	0 - 2000 µm	0 - 2000 µm
Rozdzielczość pomiaru	Stal	0 - 500 µm	+/- 1 µm	+/- 1 µm	+/- 1 µm	+/- 1 µm
		500 - 2000 µm	+/- 10 µm	+/- 10 µm	+/- 10 µm	+/- 10 µm
		2000 - 5000 µm	+/- 100 µm	+/- 100 µm	+/- 100 µm	+/- 100 µm
	Aluminium	0 - 500 µm	+/- 1 µm	+/- 1 µm	+/- 1 µm	+/- 1 µm
		500 - 2000 µm	+/- 10 µm	+/- 10 µm	+/- 10 µm	+/- 10 µm
Możliwość samodzielnej kalibracji			✓	✓	✓	✓
Sygnalizacja kolorem ekranu			✓	✓	✓	✓
Przewidywany czas pracy			do 50h	do 50h	do 50h	do 50h
Sonda na przewodzie			✗	✗	✓	✓
Ruchoma sonda	Dociskana	✓	✓	✓	✓	
	Dociskana kulkowa	✓	✓	✓	✓	
Podświetlenie wyświetlacza			✓	✓	✓	✓
Automatyczne wyłączanie			✓	✓	✓	✓
Zasilanie			2 x bateria 1,5V LR3	2 x bateria 1,5V LR3	2 x bateria 1,5V LR3	2 x bateria 1,5V LR3
Temperatura pracy			od -20°C do 40°C	od -20°C do 40°C	od -20°C do 40°C	od -20°C do 40°C
Dźwiękowy system podpowiedzi			✓	✓	✓	✓
Cena			359 zł Brutto	409 zł Brutto	389 zł Brutto	439 zł Brutto